

深圳专业供应 等径三通 变径三通

产品名称	深圳专业供应 等径三通 变径三通
公司名称	深圳市新盛通建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区翻身路10号
联系电话	0755-7777777 15820777793

产品详情

异径三通（reducing tee）：支管与其它两个直径不同的称为异径三通。两端直径相同的称为等径三通。异径三通广泛应用于石油化工、石油天然气、液化气、化肥、电厂、核电、造船、造纸、制药、食品卫生、城建等行业工程建设和检修。

表示方法如下：对于等径三通，比如"T3"三通则表示外径是3英寸的等径三通。对于异径三通，比如"T4 × 4 × 3.5"表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通。材质一般为10# 20# A3 Q235A 20g 20G 16Mn ASTM A234 ASTM A105

ASTMA403等，三通，外径范围在2.5 - 60 ，从26 - 60 为焊接三通。壁厚28 - 60mm。

壁厚等级为：Sch5s、Sch10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS；Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS。

异径三通，一般为专业性名词，三通为管件、管道连接件，用在主管道要分支管处。异径三通是三通的一种，三通有一般等径三通，异径三通两种。因为三端可以与管子连接而命名。

工业中对这种管件压力要求较高，*压力可以达到600公斤，生活中水管压力较低，一般为16公斤。

三通可以用于多种行业，以不同类型可以划分为以下几类：

- 1.以制作方法划分可分为顶制、压制、锻制、铸造等。
- 2.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。