

塑料薄膜挤出机专用水环真空泵 节能型真空泵 广东真空泵生产厂家

产品名称	塑料薄膜挤出机专用水环真空泵 节能型真空泵 广东真空泵生产厂家
公司名称	杭州非耀真空设备有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	型号:2BE3 420 极限真空度:-0.085Mpa 泵转速:300r/min
公司地址	杭州市余杭区钱江经济开发区
联系电话	0571-89969291 15394215960

产品详情

产品简介

2BE3系列水环真空泵，是我公司结合进口产品技术，研制开发的产品。该产品不仅高效节能，而且非常适用于长期、连续运行。在粗真空下运行，液环泵的工作条件往往极为苛刻。2BE3系列产品在设计时就已充分考虑到它必须能抽除各种各样的气体。其在造纸、煤矿、电厂、真空过滤、化工、石化、食品加工等行业得到了广泛的应用。

产品特点

产品参数

注： 以上所选电机功率可在大多工况下工作。如排气口压力较高(表压0.02~0.05MPa)，则应相应加大电机功率;如实际2BE3真空泵的工作压力对应的轴功率较小(参照轴功率曲线)，也可选用接近轴功率的电机功率，如此可更为节能。

以上真空泵转速为参考转速，实际转速根据传动方式及客户要求确定。

2BE3 400/420皮带传动可选择转速：327/349/393/446/475/498/527rpm。

2BE3 500以上真空泵不推荐皮带传动。

减速机传动安装尺寸需确定转速、减速机生产厂家后确定。

上表所列抽气速率为该泵的最大抽气速率，实际抽气速率随吸入压力而变化，请参照“性能曲线”选型。

水环真空泵的水温对其性能影响较大，而水环真空泵的性能曲线均为在15 的水温条件下测得，因此在实际选用水环真空泵时应对水环真空泵的抽气速率进行修正。修正方法请参照：水温对水环真空泵性能的影响。

产品耗水量

型号吸入压力 (mbar)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
2BE3 400	9.5	9.9	9.9	9.5	9.0	8.7	7.9	7.5	6.6	6.0	5.3	4.7	4.2
2BE3 420	13.0	13.5	13.5	12.9	12.3	11.5	10.7	9.7	9.0	8.1	7.3	6.4	5.8
2BE3 500	17.6	18.3	18.3	17.2	16.6	15.4	14.4	13.2	12.1	11.0	9.9	8.9	7.8
2BE3 520	21.5	22.2	22.2	21.2	20.2	18.9	17.6	16.1	14.8	13.4	12.0	10.7	9.5
2BE3 600	24.6	25.4	25.4	24.2	23.0	21.5	20.1	18.4	16.9	15.3	13.7	12.2	10.9
2BE3 620	30.0	30.9	30.9	29.3	28.0	26.1	24.4	22.3	20.5	18.6	16.7	14.9	13.2
2BE3 670	34.6	35.5	36.4	34.6	33.0	30.7	28.7	26.3	24.1	21.8	19.7	17.6	15.5

注： 工作液种类：通常情况下用水，标准温度15（范围0 至65 ）;或其温度至少要低于其沸点10 。

以上耗水量为在标准转速下所需的耗水量，对不同转速，数据表中的流量值应乘以(实际转速 ÷ 标准转速)

如需增加工作液流量，则数据表中的流量加倍。

非耀产品专利证书

联系非耀：

手机：15088798356（王经理）

电话：0571-89969291

传真：0571-88355571

地址：杭州市余杭区钱江经济开发区

网址：www.feiyao99.com