



					量a 流				
					ppr 电				
					ox. 阻				
					wei ma				
					ghe x.d.				
					of c cres				
					able ista				
					kg/ nce				
					km (20 )				
					/k m				
					y y y y k	y y y y	y y y y	y y y y	y y y y
					j j j j v	j j j j v	j j j j v	j j j j v	j j j j v
					v v v v /	v v v v /	v v v v /	v v v v /	v v v v /
					5				
3	3	1	1	2	5	6	3	0	0
		4	.	.	0	3	1	.	.
		.	2	4	.	0	2	1	2
		2			0	0	6	5	5
	2	1	1					0	0
		0	.					.	.
		.	1					2	4
		7						7	4

3	3	1	1	2	4	6	2	0	0
	*	2	.	.	6	0	9	.	.
		.	2	4	.	1	4	1	2
		9			9	7	4	5	5
	2	9	1					0	0
	*	.	.					.	.
		8	2					2	4
								7	4
3	3	1	1	2	5	7	3	0	0
		5	.	.	3	2	5	.	.
		.	4	5	.	4	4	1	2
		8			4	6	6	2	1
	2	1	1					0	0
		0	.					.	.
		.	1					2	4
		7						7	4
3	3	1	1	2	5	7	3	0	0
	*	4	.	.	0	0	3	.	.
		.	4	5	.	3	8	1	2
		5			4	5	5	2	1
	2	9	1					0	0
	*	.	.					.	.
		8	1					2	4
								7	4
3	3	1	1	2	5	9	4	0	0
		7	.	.	9	0	3	.	.
		.	6	7	.	8	3	1	1
		6			5	8	1	0	6

	2	1	1					0	0
		2	.					.	.
		.	1					1	3
		6						9	2
3	3	1	1	2	5	8	4	0	0
	*	6	.	.	5	5	0	.	.
		.	6	7	.	9	5	1	1
		0			7	6	2	0	6
	2	1	1					0	0
	*	1	.					.	.
		.	1					1	3
		5						9	2
3	3	2	1	2	6	1	5	0	0
		0	.	.	6	1	3	.	.
		.	7	9	.	5	5	0	1
		3			5	4	6	8	3
	2	1	1					0	0
		4	.					.	.
		.	2					1	2
		2						5	5
3	3	1	1	2	6	1	4	0	0
	*	8	.	.	1	0	9	.	.
		.	7	9	.	8	9	0	1
		3			9	9	3	8	3
	2	1	1					0	0
	*	2	.					.	.
		.	2					1	2
		9						5	5

3	3	2	1	3	7	1	6	0	0
		2	.	.	3	4	4	.	.
		.	8	1	.	1	5	0	1
		7			2	8	6	6	0
	2	1	1			1		0	0
		5	.					.	.
		.	4					1	2
		8						2	1
3	3	2	1	3	6	1	6	0	0
	*	0	.	.	8	3	1	.	.
		.	8	1	.	6	0	0	1
		5			3	3	7	6	0
	2	1	1			8		0	0
	*	4	.					.	.
		.	4					1	2
		5						2	1
3	3	2	2	3	8	1	7	0	0
		5	.	.	1	7	9	.	.
		.	0	3	.	7	5	0	0
		7			5	8	0	5	8
	2	1	1			4		0	0
		7	.					.	.
		.	6					1	1
		6						0	6
3	3	2	2	3	7	1	7	0	0
	*	3	.	.	6	7	5	.	.
		.	0	3	.	1	3	0	0
		5			3	1	4	5	8

2	1	1			7		0	0
*	7	.					.	.
		6					1	1
		6					0	6
		0						

0.6/1kv交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆适用于交流50hz 额定电压0.6/1kv及其以下的配电线路。铜芯电缆的机械物理性能及电性能符合国家标准gb12706-2002《额定电压35 kv 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和国际标准iec60502-1997《额定电压1-30kv挤包绝缘电力电缆及附件》。  
\*表示导体为紧压圆形绞合导线； \*-compacted, stranded circular conductor；  
产品参数：

0.6/1kv,3+2芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 ( yjv22 , yjlv22 ) 0.6/1kv,3+

2-core, xple insulated ,steel tape armoured ,pvc sheathed power cable 电 导  
缆 体  
近 最  
似 大  
重 直