

橡套电缆 大港 YC/YCW

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 橡套电缆 大港 YC/YCW |
| 公司名称 | 永康大港线缆销售部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:大港 型号:YC/YCW 线芯材质:紫铜线 |
| 公司地址 | 中国 上海市松江区 中国·上海市松江区泗泾镇横港村 |
| 联系电话 | 86 021 67619856 13062740838 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|--------|----------------------|
| 品牌 | 大港 | 型号 | YC/YCW |
| 线芯材质 | 紫铜线 | 芯数 | - |
| 护套材质 | - | 电线最大外径 | -(mm) |
| 护套厚度 | -(mm) | 标称截面 | -(mm ²) |
| 产品认证 | CCC | | |

产品详细介绍：

产品标准：gb5013-97 本产品适用于交流额定电压300/500v以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备。电缆线芯的长期允许工作温度应不超过65℃。“w”型橡套电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适用于在户外或外或接触油污的场合使用。型号及名称：yz yc

中、（重）型橡套软电缆，备有多种规格，产品质量优良。结构：1、铜导体2、橡皮绝缘

3、包带4、橡皮护套主要技术性能：1

电缆绝缘线芯间的绝缘电阻换算到温度20℃时，应不小于50mΩ/km。2

电缆的绝缘芯间应经受交流50hz2000v电压试验5 min，不击穿。

yz是中型橡套软电缆，用于各种移动电器和工具，电压等级300/500v；yz橡套软电缆规格有：0.75mm 1mm 1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 芯数有：2芯 3芯 4芯 5芯 3+1芯 3+2芯 7*1.5mm 8*1.5mm 10*1.5mm yc是重型橡套软电缆，用于各种移动电器设备，能够承受较大的机械外力作用，电压等级为450/750v，在导体截面相等的情况下，yc要比yz的护套厚度大。yc橡套软电缆规格有：10mm 15mm 25mm 35mm 50mm 70mm

95mm 120mm 150mm 185mm 240mm 芯数有：2芯 3芯 4芯 5芯 3+1芯 3+2芯

产品参数：

| 型号 | 产品名称 | 截面mm ² | 芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
|----|--------|------------------------------|-----------|-------------|--|
| yc | 通用橡套电缆 | 1.5-400 1.5-951 1.5-25 | 1、2、3、4、5 | gb5013.2-97 | 用于交流电压450/750v及以下各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用，长期工作温度应不超过65℃ |

| | | | | | |
|-----|-------------|--------------------------------|-----------|-------------|---|
| ycw | 通用橡套软电 缆 | 1.5-4001.5-251 .5-1501.5-25 | 1、2、3、4、5 | gb5013.4-97 | 用于交流电压450/750v及以下各种移 动电器设备，适用于户外或接触油 污场合，长期工作温度应不超过60 |
|-----|-------------|--------------------------------|-----------|-------------|---|