

10寸线绕滤芯 线绕滤芯 芜湖滤森净化公司

产品名称	10寸线绕滤芯 线绕滤芯 芜湖滤森净化公司
公司名称	芜湖滤森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区龙潭路59号
联系电话	18315358036

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖滤森净化设备有限公司

熔喷滤芯特点

熔喷滤芯特点

耐酸碱、纳污能力强、通量大、化学相容性好、多层过滤、无任何粘合剂。

技术指标：

(1) 尺寸规格：

外径： 63mm、 115mm；

内径： 28mm、 30mm；

长度：5"~40"；

精度：1.0~100um。

端盖：双开口、2-222平尾、2-222火箭尾、2-226平尾、2-226火箭尾。

(2) 操作参数：

PH值：1~13。

工作温度：

一般型 < 60 （ P：0.03Mpa ）；

高温型 < 90 （ P：0.02Mpa ）；

可耐最大压差（60 时）：0.01Mpa正向/0.06Mpa反向。

应用领域

- （1）电子产品的镀液、蚀刻液、药液、净水的过滤。
- （2）各类精密过滤的预过滤。
- （3）化学工业领域的药剂、溶剂的过滤和水处理。
- （4）酿造业、饮料业制造过程中的过滤。
- （5）RO、UF前的预先过滤、工业用的各种水处理。

根据生产工艺提供的通量来考虑过滤器大小，滤芯数量。一般来说滤芯（10英寸）的流量为0.5吨/小时（过滤水的通量），比如要达到1.0T的通量，可以选用一芯30英寸的过滤器，线绕滤芯，适量的留一些余地，因为随着过滤的进行，10寸线绕滤芯，杂质在滤膜表层积累，会导致通量下降，如果选用一芯20英寸的过滤器，线绕滤芯厂家直销，那么则有可能达不到要求。

过滤需要达到的程度或者说精度（、除颗粒要求）。深层膜过滤和膜过滤，两者的过滤效率是不一样的，例如基本上选用精度0.2um；去除可见颗粒选择相对精度10-20um即可。

PP折叠滤芯的主要特性：

深层过滤，通量大，40寸线绕滤芯，纳污能力强，全聚炳烯结构，化学相关性好，价格便宜。

【典型用途】

- 1、纯水系统的预过滤或精过滤的前端过滤。
- 2、食品行业各种饮料、酒类的粗过滤。
- 3、制药行业，电子工业过滤的前端过滤。
- 4.污水处理的澄清过滤。

【主要性能技术指标】以10寸滤芯为例

*材质pp聚炳烯

*长度10寸~40寸

*正常工作温度： 50

*最高工作温度：80 （ P 0.10Mpa）

*PH值：1~13

10寸线绕滤芯-线绕滤芯- 芜湖滤森净化公司(查看)由芜湖滤森净化设备有限公司提供。芜湖滤森净化设备有限公司（www.datonglianglvxin.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，滤森净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：翟经理。