

# 深圳供应PP-Y1500-中石化-聚丙烯熔喷专用料

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 深圳供应PP-Y1500-中石化-聚丙烯熔喷专用料   |
| 公司名称 | 东莞市华韵塑胶原料有限公司               |
| 价格   | 33.00/kg                    |
| 规格参数 | PP:无纺布<br>中石化:高流动<br>产地:低气味 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214          |
| 联系电话 | 0769-87600377 13556776933   |

## 产品详情

深圳供应PP-Y1500-中石化-聚丙烯熔喷专用料

韩国大林巴塞尔 均聚聚丙烯 PP：

薄膜级 PP：HF524J，HP524J，HP420J，HP425J，HP525J，HP521M，HP620M，HP526N。

注塑级 PP：HP480S，HP600N，HF600N，HF602N，HP608R，HP740T。

纤维级

PP：HF461X，HF461Y，HP552N，HP552R，HP553P，HP562S，HP562T，HP563S，HP652P，HP653P。

高延伸 PP：HP450J，HF550K，HP550P，HP557G。

板材级 PP：HP500G，HP601N。

韩国大林巴塞尔 抗冲共聚物 PP：

注射级 PP：EP300H，EP300K，EP300L，EP300R，EP332K，EP380S，EP400M，EP500N，EP640R，EP640S，EP640T，EP640V，EP641P，EP648N。

板材级 PP：EP300C。

管材级 PP：EP332C。

RTPO PP：EP200R。

被覆级 PP：EP310R，EP310S。

POLYFLAM RIPP 2000 S 室外应用; 座椅 共聚物; 无卤; 阻燃性

POLYFLAM RIPP 3625 CS1 共聚物; 铜接触稳定; 阻燃性

POLYFLAM RIPP 374 ND CS1 共聚物; 铜接触稳定; 阻燃性

POLYFLAM RIPP 4000 OSD K3014 低烟度; 共聚物; 无卤; 阻燃性

POLYFLAM RIPP 490 Low Halogen Content; 共聚物;  
磷含量低 ( 到无 ) ; 阻燃性

POLYFLAM RIPP 490 E 共聚物; 无卤; 阻燃性

POLYFLAM RIPP 490 E CS1 无卤; 磷含量 , 低 ( 到无 ) ; 粘度高;  
铜接触稳定; 阻燃性

9、电性能 PP属于非极性聚合物，具有良好的电绝缘性，且PP吸水性极低，电绝缘性不会受到湿度的影响。PP的介电常数、介质损耗因数都很小，不受频率及温度的影响。PP的介电强度很高，且随温度上升而增大。这些都是在湿、热环境下对电气绝缘材料有利的。另一方面PP的表面电阻很高，在一些场合使用必须先进行抗静电处理。

10、加工性能良好 PP属于结晶型聚合物，不到一定温度其颗粒不会熔融，不像PE或PVC那样在加热过程中随着温度提高而软化。一旦达到某一温度，PP颗粒迅速融化，在几度范围内就可全部转化为熔融状态。PP的熔体粘度比较低，因此成型加工流动性良好，特别是当熔体流动速率较高时熔体粘度更小，适合于大型薄壁制品注塑成型，例如洗衣机内桶。PP在离开口模后，如果是在空气中缓慢冷却，就会生成较大的晶粒，制品透明度低。果是在水中急冷（如下吹水冷法制薄膜），PP的分子运动被急速冷冻，不能生成晶体，此时的薄膜就是完全透明的。PP的成型收缩率是比较大的，达到2%以上，远远大于ABS塑料（0.5%）。PP的成型收缩率可以随着添加其它的材料种类及多少有所变化，这在制作具有配合尺寸的注塑制品时需认真加以考虑。