

## 钢制二柱散热器（GZ250\*25/600）中心距600mm 每组12柱

产品名称	钢制二柱散热器（GZ250*25/600）中心距600mm 每组12柱
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ 产地:冀州区
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

### 产品详情

在您挑选优质、美观、合心的暖气之后，千万不能忽视安装这个重钢制二柱散热器要环节。暖气安装的选择原则就是：专业、熟练、有保障。根据居室面积计算散热量，住宅45-70;图书馆45-75;旅馆60-70;医院、幼儿65-80;商店63-85;单层住宅80-105;影剧院95—115食堂、餐厅:大礼堂、体育馆以上数字仅供参考）。在估算时应考虑楼房或平房顶层或底层，端头或中间、城内或城外、墙体外、墙体保温性等因素。在计算出暖气片数后，再适当加上10%-20%定规格尺寸根据您家里现有的暖气管道情况来决定管径大小，根据具体安装位置尺寸。散热器管径分4分、6分、1寸管。在您选定暖气时，要选定好装修位置，通过专业人员的测量，计算出暖气片的尺寸。

通知安装队维修。常见故障：进回水阀门以外（靠近主管路）漏水。排除方法：通知物业半闭系统阀门；通知安装队进行维修。以水质、供暖方式选定材质。外型美观、艺术造型夸张；怕氧化，要采取内防腐处理；应满水保养。体轻、价廉高效，造型多变、白碱性腐蚀，要采取内防腐处理；铜铝复合系列（双金属暖气）；铜制水道防腐，铝翼片散热佳，强强联合，防腐效果佳，造型较单全铜、不锈钢系列防腐效果好、价格稍高。型多样艺术性强，材质重防腐，多附加功能（设毛巾杆、镜子等）。根据经济能力选品牌，根据装修风格定颜色。您可以计算一下您这次的费用，费用来选档次、定品牌。根据房屋的整体装修风格和您自己的喜好来选定颜色和款式。暖气装修重在安装。

新型散热器大多未安装暖气罩，因此须对散热器表面进行清洁，清洁时切勿使用有机溶剂，可用肥皂水等温和的洗涤用品。常见故障：暖气整体不热。排除方法：打开进回水阀门。常见故障：暖气不热（阀门已开）。暖气半截不热。暖气内有水响声。排除方法：暖气内可能有气，需放气。方法先将进水阀门关闭。打开跑风放气门排气，有水溢出，关闭放气阀。方法将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后，打开放气门排气，有水溢出时半闭放气阀。提醒您：操作后，故障仍不能排除时，通知维修人员。常见故障：暖气管路温度不够，室温过低。排除方法：进水温度低，提高进水温度。由物业检查系统。常见故障：进回水阀门以里（靠近暖气方向）漏水。排除方法：关闭进回水阀门。

