

集中控制器 照明控制

产品名称	集中控制器 照明控制
公司名称	南京景行物联科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:景行 型号:JXCLC-N-4 通信方式:无线通信方式
公司地址	南京市江宁区东吉大道1号(江宁开发区)
联系电话	15905157144

产品详情

照明集中控制器用于远程集中控制照明回路的开、关灯操作。通过标准接线端子接入配电柜中，对多回路分组管理，实现对同一回路上照明设备的集中监控，同时可设置时控、光控等多种控制模式，轻松实现照明智慧化集中管理。

功能特性：

- 1、通信制式:支持NB-IOT、2/3/4G等通信、兼容PLC载波单灯通信
- 2、负载回路:2路、4路或6路控制
- 3、供电输入:三相输入，任意两线之间有电压均可正常工作
- 4、远程监控:监控回路输入电压、电流、功率、功率因数等
- 5、故障告警:设备故障实时告警，主动上送故障信息
- 6、过载保护:过压、过载、短路保护及抗接地故障
- 7、控制策略:日出日落模式、经纬仪模式，光照度自适应、时控模式、手控模式、日常模式等
- 8、离线控制:离线或通信失败时，按照日常或计划模式执行

技术参数：

- 1、产品型号:JXCLC-N-4 (选配)
- 2、输入电压:超宽输入电压，75V AC ~ 500V AC

- 3、开关量输入/出:2/4/6路可选
- 4、接口配置:12V供电接口、RS485接口
- 5、模拟量输入:3相交流电
- 6、工作温度:-40 ~ 85 ° C , 相对湿度<95%
- 7、安装位置:配电柜中