

高分子防潮封堵剂（喷涂型）

产品名称	高分子防潮封堵剂（喷涂型）
公司名称	珠海领航电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市唐家湾镇金峰西路22号科研中心（一至三层）
联系电话	0756-3631066 18666903167

产品详情

二、产品特性：

高分子防潮封堵剂（喷涂型）具有安全性高、流动性好、绝热性、操作简单、环保抗腐、结构坚固、精密粘合、效果持久等特性；

安全性：防水、防潮、防有毒性气体，防止小动物侵袭，阻燃；

流动性：喷涂后在密封面上充分流动并自动找平；

耐久性：固化成型后不变形、不变质、不开裂、不易坍塌，使用寿命 10年；

环保抗腐：低烟无卤、无毒环保、抗腐蚀；

结构坚固：坚固分子闭孔矩阵结构，成形后有韧性，不易破碎或脱落；

紧密粘合：与各种柜体结构紧密结合，无腐蚀反应；

操作简单：施工方便，柜体表面清洁干净，喷涂即可。

三、性能参数

产品特性	数值	单位	产品特性	数值	单位
介电常数	6.36	50HZ	硬度	85	Shore D

引张强度	0.97	MPa	耐温	通过	100 ,24
电气强度	10.5	Kv/mm	耐电压	18kv,1min	
体积电阻率	1.04×10^{14}	.cm	耐表面电阻	3.89X10 ¹³	
阻燃等级	UL94V-0	/			