

四川自贡阀门DQ47F双联固定球阀DQ41F并联浮动球阀双阻双泄球阀

产品名称	四川自贡阀门DQ47F双联固定球阀DQ41F并联浮动球阀双阻双泄球阀
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ZP 功能:DBB双阻双泄 产地:四川自贡
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

[四川自贡阀门球阀DQ47F双联固定球阀DQ41F双阻双泄球阀](#)

[咨询或购买前，请用户告知准确的口径、压力、连接方式、操作方式、主体材质等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。](#)

双联球阀（并联球阀、串联球阀）在管道需要切断时，只需要转动其中一个球体对管道进行切断，另一个球体只有在该球体的阀座密封组件失效后才动作。也可交替动作两个球体使本产品的使用周期更长，对管线使用达到双阻断、双切断作用。

产品用途：双联球阀是由两个普通球阀所组成，这两个球阀连为一体，且共用一个进口端。本双联球阀可以满足同一处需要两个出口端的要求，且每个出口端能单独控制，结构简单、操作方便，可广泛应用于煤气管道上。

产品特点：双切断，双重隔断。结构简单、操作方便。四重密封。双联球阀；

公称压力：PN16~PN420；公称通径：DN15~DN900,1/2"~36"；适用温度范围：-20-250；适用介质：水、油、气体及某些腐蚀性液体（W.O.G）；应用范围：城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行；

连接形式：RF/RTJ/BW

结构特点：防火/防静电/防飞出/软密封或硬密封/侧装2片式或3片式/双活塞效应/双截断与泄放/加长阀杆/紧急密封；

主要材料: A105/LF2/F304/F316/F304L/F316L/F51/F53/F55/INCNEL625/F904L；

操作方式：手柄、蜗轮、电动头、气动头、液动头、气液联动头、电液联动头。

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD