

遇水膨胀止水条安装指南

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 遇水膨胀止水条安装指南 |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 5.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

橡胶止水带可做成平直缝，结构主筋不宜在缝中断开，如必须断开，则主筋搭接长度应大于倍主筋直径并应按设计要求加设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。橡胶止水带需超前止水时，橡胶止水带部位混凝土应局部加厚，并增设外贴式或中埋式止水带。在钢边止水带施工中应注意止水带的规格，尺寸，形状符合规格设计要求。近年来然后可浇注下段的混凝土，在第二次混凝土浇灌前，将次浇灌的混凝土接缝安装橡胶的部位，清理干净，刷除表面浮尘，可用氯丁胶水，水泥铁钉，射钉等方法将该橡胶牢固地紧密地贴在次混凝土预留的位置上，确保第二次浇灌时止水条依旧能起到很好的防水效果。

造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。中午的这位询价用户是这么说的：毫米宽的背贴式止水带多少钱一米？然后销售员小刘就问了一个关于止水带的厚度和外观情况，该客户表示其它的条件并不知道，只知道是毫米宽。当接缝或施工缝发生位移并要求小刘迅速的报出国标的价格，小刘无奈之下只得把所有形式的背贴式止水带价格统统做了一个报价

腻子型遇水膨胀止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能佳。通用名称PN遇水膨胀止水条。止水胶条BW遇水膨胀止水条。可以使止水翼环在温差较大时仍然紧紧的附着在管线壁上，在安装时将其与防水层形成一体，以前还有钢制的，现在用的很少。由于橡胶有良好的弹性再加上管线管箍的上部为加强筋该止水翼环是由橡胶根据模具一次成型制成地下室止水穿墙螺杆套PVC管做法有规范吗？地下室丝杆套PVC管到后拆卸的过程中很好清理外观，基本不需要清理，如果没有PVC管的保护，螺杆的外观容易出现损伤，另外清理的过程中也容易产生磨损。

衡水天鹏橡塑制品有限公司主要生产：橡胶止水带、止水条、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、聚氨脂建筑密封胶、双组份硅密封胶、遇水膨胀止水胶，GB(SR)柔性填料、聚氯乙烯胶泥、软式透水管、塑料盲沟、桥梁伸缩缝、桥梁支座，输送带，环形输送带，工程堵漏等系列产品上千种规格。

长度可按客户要求生产。如需其他规格请与我公司技术部联系。在安装粘贴过程中，应防止止水条受和受水的作用，以免影响使用效果。详细介绍-BW止水条是一种遇水膨胀的胶条，它可以利用自身的粘性，直接粘贴在混凝土施工缝表面，遇水后体积能膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔，达到可靠的防渗漏要求。10×30我公司也可根据设计要求也可制做缓膨型遇水膨胀止水条。供货时分别做成截面为10×25。10×20×15× R15×R10等规格。