

# 潍坊市外贴式橡胶止水带

产品名称	潍坊市外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

本厂正以建立现代企业制度，建立健全企业合理法人治理结构为目标，以用户提供优质的产品和服务为宗旨，向规模化、科学化、现代化、化方向迈进。本企业以“信誉至上、质量、服务完善”为原则，竭诚希望各界人士莅临本厂考察、洽谈业务。质量方针：靠完善的服务，用优质的产品回报社会质量目标：出厂合格率，抽检合格率98%以上。

寒冷地区的施工，建设工程，地下设施，隧道，涵洞，水利，地铁等工程中。强网遇水膨胀止水条简称加强网止水条。是我们公司新开发的一种止水条。是在BW遇水膨胀止水条中加入了一层钢丝网或者尼龙网的一种断面为四方形的条状止水材料。正因为止水条中间增加了一层网，所以止水条提高了整体抗拉伸强度，保证了工程质量。在较宽的温度范围内。均可发挥优良的止水性能。耐候性优良。产品适用于拼装式地下工程管道的接缝防水密封也适用于低温环境。

外贴式橡胶止水带的安装办法：

- 1、外贴式橡胶止水带的安装并不复杂，通常对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。
- 2、可以先拆除先浇混凝土模板后，表面，使缝面无水、干净、无杂物，大家可以参考：BW型膨胀橡胶止水条的产品优点。
- 3、将外贴式橡胶止水带嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条;对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。
- 4、如果止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防止橡胶止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

CB型止水带，WB型止水带俗称中埋式橡胶止水带。根据外观又可以分为CB型止水带(指中间有孔的中埋式止水带)、CP型止水带(指中间无孔的中埋式止水带)、

可以定做各种型号,规格的止水带详情可联系厂家定做。

橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm。

常用的规格有300 mm × 6 mm ， 300 mm × 8 mm ， 300 mm × 10 mm ， 320 mm × 6 mm ， 320 mm × 8 mm ， 320 mm × 10 mm ， 350 mm × 6 mm ， 350 mm × 8 mm ， 350 mm × 10 mm ， 400 mm × 6mm ， 400 mm × 8 mm ， 400 mm × 10mm

止水带图集(由于止水带型号众多，以下规格型号仅为常用规格)