

双组份聚硫密封胶宜春市

产品名称	双组份聚硫密封胶宜春市
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

本产品分为流淌型和非流淌型两种。

1. 在存放双组份聚硫密封胶时，不要将装密封胶产品的箱子堆放过高，有很多用户在存放密封胶产品时，为了节约存放空间，一般会将密封胶堆放的过高，这样很容易是底部的密封胶产品被压坏。所以用户在存放该产品时，堆放密封胶产品不得超过五层。
2. 双组份聚硫密封胶产品同样不可以在高温的环境中存放，这主要是因为高温很容易导致胶体变质，从而降低了该产品的密封效果。建议用户在存放该产品时。尽量存放在温度较低的环境中。保证该产品不会因高温而变质。
3. 密封胶产品在存放过程中是严禁淋水的，胶体遇水后，就会被稀释，导致产品无法使用。而且在存放该产品的过程中一定要注意做好防火工作，很多密封胶产品都是易燃的，很容易发生火灾。

我公司主要产品有：双组份聚硫密封胶、聚乙烯闭孔泡沫板、公路桥梁伸缩缝、桥梁伸缩缝装置、多组式桥梁伸缩缝、单组式桥梁伸缩缝、模数式伸缩装置、桥梁板式橡胶支座、盆式橡胶支座、桥梁伸缩缝装置、QZ系列球型支座、箱梁橡胶充气芯模、橡胶止水带、聚乙烯闭孔泡沫板、预应力波纹管、双组份聚氨酯密封胶(膏)等桥梁配件及工程橡胶制品。

衡水天鹏橡塑有限公司拥有雄厚的技术实力和丰富的生产经验，率先通过ISO9001质量体系认证。经省、市计量技术监督局连续不定的抽样检验，各项技术指标均达到或超过国家鉴定规程要求。被省市两级有关部门授予重合同，守信誉单位，产品31个省市，自治区，部分产品远销：美国，德国，日本，韩国等国家深受国内外客户的好评。

产品使用方法：

堆石体严密，沉降量小，抗剪强度高，但仍有较强的透水性。堆石的填筑以密实度作为标准，以干重度作为规划指标。柔性填料施工办法对各种接缝裂缝口凿制出c宽c深的“v”型槽，充沛铲除石屑粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之枯燥。在施工前，先用手将资料搓成与缝宽附近的粗条；终再填满连接缝上敷上搓成粗条的资料，使敷高表面呈规则的凸圆柱，覆盖上pvc维护盖板。聚硫建筑密封胶通常又叫聚硫密封胶，只要是密封胶，我们就得保证密封胶的粘结力，那么我们就得必须对需要被密封的混凝土施工缝接缝表面进行清洁工作，保证界面清洁干燥无杂物。

产品功能要求诠释：

双组份聚硫密封胶对蜂窝麻面和多孔表面用磨光机钢刷等工具，将涂胶面打磨平整并露出牢固的结构层，潮湿界面用电吹风将表面水份吹干。对变形缝两侧非密封区，施工前在其两边处贴上~宽的防护胶带