

快速低湿冷冻柜|生鲜速冻柜|快速降温食品冷藏柜

产品名称	快速低湿冷冻柜 生鲜速冻柜 快速降温食品冷藏柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	名称:低温速冻柜 品牌:华宇现代 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	18944773004

产品详情

华宇现代快速低湿冷冻柜|生鲜速冻柜|快速降温食品冷藏柜，采用双压缩机技术可以低温至-60度

速冻柜的功能与结构:

快速低湿冷冻柜|生鲜速冻柜|快速降温食品冷藏柜，是一种用于存储各种需要冷冻的食品储藏工具。主要是分两种，一种是在商业上，用于将食物快速的制冷，达到保持食物的营养不流失，口味新鲜的效果。第二种是低温速冻柜，用于实验室，主要用来恒温恒湿测试产品和实验测试。制冷系统由四个基本部分即压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器组成。

一、速冻柜特点：

- 1.核心零部件采用：法国泰康压缩机，测试条件温度环境温度35度高温测试，低温度-40度到-80度，定做可做到-200度的低温。
- 2.产品电器零部件采用：内部连接线及电源线均采用远东电缆。
- 3.产品较于市面的速冻柜速度方面要快很多，低温技术达到-70到-200度。
- 4.一键式的开关，让操作更简单便捷。
- 5.产品的可视及食品接触部分的板材均为不锈钢304材质。目标温度：-60 ，所需时间：40分钟，电源：电压，频率，电相都可定制

二、速冻柜原理优势：采用风冷制冷模式，内循环风，双压缩机制冷低温技术，工作原理如下(低温低压)制冷剂(气体) 压缩机 (液化)液体的制冷剂(高温高压) 散热器，液体的制冷剂(低温高压) 膨胀阀

循环风

以下是速冻柜，速冻机报价，如需更大容量可以定做任何规格。

产品相关参数：

产品型号	HYXD-150L	HYXD-250L	HYXD-650L	HYXD-900L
隔层数量	4	6	10	选配/定制
盘子数量	8	18	30	选配/定制
电源电压	220	220	220	380
降温温度	-80	-80	-80	-80
制冷剂类别	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
冷凝器	风冷	风冷	风冷	风冷
泰康压缩机	2个1p	2个1.5p	2个2p	2个3p
额定功率	2.5Kw	4.5Kw	5.8Kw	6.5Kw
内尺寸W*D*Hmm	45*42*88	56*40*120	132*43*140	162*78*210
外尺寸W*D*Hmm	60*85*150	70*100*195	144*100*227	134*132*250

三、快速低湿冷冻柜|生鲜速冻柜|快速降温食品冷藏柜注意事项

- 1.应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和速冻柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。
- 2.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、速冻柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成速冻柜表面凝露，影响电器性能。
- 3.应安放在通风良好的地方，如果速冻柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。速冻柜顶面应留有至少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有至少10CM的空间，以利散热。
- 4.应安放在平坦坚实的地面上，并使压缩机保持水平。这不仅出于安全的需要，而且可使压缩机平稳工作，减少震动和噪音。
- 5.不应安放在易燃，易爆和有腐蚀性物品的环境中。同时内部也不要放置这类物品。