

## 652型橡胶止水带厂家/价格

产品名称	652型橡胶止水带厂家/价格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

从水封材质分橡胶水封是由天然橡胶（或合成橡胶）通过炼胶设备（开放式炼胶机或密炼机）分段塑炼后，混入专用防老剂硫化促进剂硫化助剂补强剂增塑剂等多种原料后制得半成品混炼胶，再置于一定型腔的模具中，经硫化压机于高温高压条件下而制得的符合水工钢闸门止水综合要求的止水元件，俗称普通水封。将低摩阻高耐磨的增强聚氟乙烯薄膜复合于水封止水工作面则称之为橡塑复合水封，工作上的增强聚氟乙烯薄膜为不间断不分段的整体，和工作面进行增强聚氟乙烯涂层的水封称为无节型橡塑复合水封；目前国内可以做到不管多长氟带不断开并且严格采用国标一个米厚度的氟带的复合水封生产厂家是三门峡江河水电橡胶制品有限公司，将高强尼龙帆布置于水封橡胶中实现增强低摩阻成倍增加耐磨度的水封称为夹高强尼龙帆布水封；既加高强尼龙帆布又加聚氟乙烯薄膜（或聚氟乙烯涂层）的水封称为夹高强尼龙帆布橡塑复合水封；由聚氟乙烯和聚乙烯压出制得的水封称纯塑料水封；由金属材料制得的水封称金属水封。

U型止水带宽度不小于430mm，厚度为12mm，通长布设，不留接头，与其他施工缝联接部位接头采用厂家预制接头，现场安装。在橡胶止水带上打孔，孔的间距与安装好的不锈钢锚栓的间距尺寸相符。橡胶止水带的粘贴面用(或酒精)擦拭干净。在槽沟粘贴面WSJ建筑结构胶，胶层厚度2~3mm。由槽底向两侧顺序安装止水带，止水带“U”放置在施工缝处，且向内呈“U”状，预留沉降自然余量约30~40mm。并逐段压实。待胶体充分固化后可拆除施压顶固杆及压板，并进行洁净处理。止水带压板采用8cm×6mm不锈钢钢板，加工前先在钢板上钻直径16mm的孔，孔距根据螺栓孔距而定。钢板钻孔完后需进行预安装，确保孔距能满足安装要求。止水压板由多段组成

本公司本着以人为本、务实求新；以质为本，站稳事成；以诚为本，广交朋友；以服务为本，满意客户。我公司产品质量优良、服务周到。以放心的产品满足客户的要求，竭诚为用户提供周到的服务。我们希望与广大顾客真诚合作，互惠互利，建立良好的合作关系，并通过我们诚信的合作，彼此留下美好的印象，共铸事业的