

# 聚合物薄层现浇盲道材料施工查询

产品名称	聚合物薄层现浇盲道材料施工查询
公司名称	河南勇奋道路工程有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	DH:18838762097 型号:多种型号 产地:河南
公司地址	河南省新乡市新乡县朗公庙镇朗中街村231号
联系电话	18838762097

## 产品详情

色彩美观、使用寿命长：喷涂后的表层不会再粘结粉尘与颗粒，整个粘结料体系强度高、耐磨耗，有利于长期保持良好色泽与美观。耐油防水，不怕紫外线，抗老化，可长期户外耐久使用。2、应用范围广:可用于彩色沥青路面颜色修复，水泥、沥青混凝土道路及各种人行道板等路面进行任何颜色的改色美化。3施工工艺简单、施工后快速开放交通：可采用常规的喷涂工艺，直接喷涂在稳定的沥青、水泥混凝土及人行道板等面层表面，可快色完成大面积铺装，快可1小时快速固化，2个小时开放交通。三、佳园景观彩色喷涂剂的应用范围：道路改色，景观道路、彩色路面修复彩色路面喷涂是目前世界上非常先进的路用材料，主要应用在各种公路、过街天桥，非机动车道，城市慢行道，人行道，斑马线，园林广场，厂区仓库，院校小区，停车场，地下车库，踏步楼梯等。

### 施工前基础处理：

- 1新做的黑色沥青面层需要细粒式沥青平整、压实、冷却。
- 2旧的沥青路面需要修补、冲洗、喷涂前进行界面剂处理。
- 3施工强应解决水电供应、交通道路、搅拌和堆放场地，工棚仓库和消防等设施。
- 4注意施工时的环境保护。

### 路面施工：

- 1将材料根据要求配比、搅拌充分。
- 2根据道路设计要求粘美纹纸，进行防污染处理。
- 3将改性高分子乳液与彩色粉料按比例，用高速搅拌机充分搅拌3分钟静止3分钟.再搅拌2分钟备用。

4将搅拌好的混合料，倒入喷涂容器内.边喷边搅拌

5聚合物涂层干燥（2~4小时）后喷彩色面层。

3施工完毕，养护1清理养护1~2天，即可通行。