720芯三网合一光交箱型号尺寸

产品名称	720芯三网合一光交箱型号尺寸
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:SMC,冷轧板,不锈钢 产地:内蒙古
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

720芯三网合一光交箱型号尺寸------电信720芯三网合一光交箱、电信720芯三网合一光交箱图片。电信720芯三网合一光交箱配置、站立式三网合一光缆交接箱,三网合一光交箱,光缆交接箱,容量-96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、576芯、720芯、864芯、1152芯、光交箱,三网合一光交箱,三网融合光缆交接箱,电信移动联通共建共享三网合一光缆交接箱,144芯光缆交接箱,216芯三网合一光缆交接箱,288芯SMC光缆交接箱,360芯三网合一光缆交接箱,432芯三网合一光交箱,576芯光缆交接箱,648芯共建共享光缆交接箱,720芯三网合一光缆交接箱,864芯三网合一光缆交接箱,960芯三网合一光缆交接箱中国电信、联通、移动、广电、铁通、尺寸可以定做。

1152芯三网合一落地式光缆交接箱、1152芯三网合一壁挂式光缆交接箱、1152芯三网合一SMC光缆交接箱、1152芯三网合一不锈钢光缆交接箱、1152芯三网合一免跳接光缆交接箱、1152芯三网合一无跳接光缆交接箱、1152芯三网合一免跳纤光缆交接箱、1152芯三网合一光缆交接箱、1152芯三网合一光交箱、1152芯三网合一光交箱、1152芯三网合一次接箱、

型号:72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯

材质:冷轧板、不锈钢、SMC

使用区:移动联通铁通电信FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆 节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三 网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封 , 密封性能达到GB4208--1993中IP 级要求。

箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为1152芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道,可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排,确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处,突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

光缆交接箱

使用说明书

概述

光缆交接箱主要用于室外光缆的连接、分配和调度。通过光纤活动连接器和双头光纤跳线将光缆与光缆进行灵活的配接。本产品系列提供安全可靠、灵活机动的光纤及光设备线路管理,适用于各种光通信网络,尤其适合于用户光纤入网工程。

安装(可分成水泥基座安装和配套底座安装):

- 一、 预制水泥基座:
- 1. 水泥基座外型尺寸530mm(长) × 290 mm(宽) × 200(高), 地基中心留310mm × 170mm × 200mm的进线孔。
- 2. 预埋地脚螺钉,保证地脚螺钉的中心距440mm×180mm。
- 3. 将箱体放在水泥基本上,其固定孔与预埋地脚螺钉对齐放置,然后将地脚螺钉锁紧,安装时应使箱体与水泥基座要保持垂直水平。

4. 在已有是你基座的情况下,用4个M12×100膨胀螺钉固定即可。

二、配套底座安装:

当配套底座安装时,按图示尺寸用4个M12×100膨胀螺钉固定即可。

调试:

安装好的光缆交接箱要对其进行调试,交接箱活动部分应转动灵活,插拔可靠和维护方便,装配应具有一致性,坚固无松动,且接地点可靠。

特点

- 1、本设备全天候防护,外壳采用高强度防腐蚀特种合成材料,具有隔热、防水气凝结等特点,并能有效防止雨、雪、虫及腐蚀性气体等任何恶劣环境的影响。
- 2、 结构设计合理,箱体采用单面单开门,箱体内布线空间大,方便操作和维护。
- 3、 充分考虑光缆的固定、接地、熔接和冗余光缆的盘绕, 使光缆的连接、调度非常方便。
- 4、内部光路标识清楚,熔接、盘绕位置明确。
- 5、 交接箱结构紧凑,安装简便,密封性能极好.
- 6、熔纤部分采用一体化熔纤盘,使光缆余纤、尾纤盘绕一体化,方便熔纤操作,且可安装FC、SC适配器。适配器与箱体正面呈30°角,即可保证光纤弯曲半径,又可节省空间,并且避免操作时光束直射人眼。
- 7、 适用于带状和非带状光缆。

包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

包装:

具有防潮、防振措施、所有附件另装盒或袋中再装入木箱,整机用塑袋密封。

存储:

箱子上方不宜放过重物品,库房内空气中酸性、碱性或其它应符

合环保规定的要求,室内温度为-5-45之间,相对湿度不大于85%的范围内存储。

运输:

本机架可适应各种工具的运输,经包装的产品在运输过程中,要

求环境温度在-40 -55 ,相对湿度不大于90%,装卸及搬运时应按

包装上刷有的运输作业标志进行,不准将产品倒放、侧放。

宁波品悦通信设备有限公司是中国早从事光缆生产的高科技企业,自创建以来,一直以品质卓越、服务完善、技术等独特优势赢得了用户好评。我们在生产中的每个过程都会进行品质检验,由原料入库到成品出厂,我们建立了一套面的品质管理系统。在整个生产过程中,我们会对每一个生产步骤进行质量检验,以确出厂的产品品质符合优质标准。

20年来,在"国家光网项目"、"平安城市项目"提供数千公里光缆,市场份额60%以上。公司产品广泛应用于电信、移动、联通、网通、广电、高速铁路、高速公路、边防口岸、银行、证券、学校等领域,并为国内外一些知名企业,上市公司提供OEM业务。