

# 美国山都坪TPV(TPV山都坪TPV全系列)

产品名称	美国山都坪TPV(TPV山都坪TPV全系列)
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:中国**
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

## 产品详情

美国山都坪TPV(TPV山都坪TPV全系列)

售后保障:开具一对一发票!证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,量大价美,当天下订当天发货。

代理商优点:可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告,UL黄卡、等,

了解更多,型号,价格,欢迎致电:宁波塑峰华(王经理)

(温馨提示:因塑料行情每天都会有变动,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所别,仅供参考!请谅解。价格以当天市场行情而定,欢迎来电咨询,谢谢!)

Santoprene TPV 121-68W228发泡挤出,专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性,出色的抗曲疲劳性,良好的耐臭氧。应用于泡沫,上釉,挡风。73A黑色。

Santoprene TPV 121-70B230注射。特殊配方,以取代汽车玻璃滑道转角成型应用。增强摩擦系数属性,抗紫外线。低雾。涂料染色性能。汽车应用,汽车外饰。71A黑色。

Santoprene TPV 121-70E300挤压,型材挤出。提高密封性能,并为薄壁应用进行了优化。具有优良的抗紫外线和外部应用环境的稳定。汽车应用,汽车外饰。70A黑色。

Santoprene TPV 121-70M350注射。专为要求的应用间隙填料抗刮伤和良好的外观。又于密封。70A黑色。

Santoprene TPV 121-73W175挤出,热成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性,出色的抗曲疲劳性,良好的耐臭氧。可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计。汽车应用,密封件,垫片。78A黑色。

Santoprene TPV 121-75M100注塑。良好的物理性能和耐化学性。 , 专为快速,简便注塑成型,特别是几何形状复杂的零件,用于密封应用。80A黑色。

Santoprene TPV 121-79W233注射。具有出色的粘附硫化EPDM橡胶,特殊配方,以取代汽车玻璃滑道转角

成型应用。汽车应用，密封件垫片应用。84A黑色。

Santoprene TPV 121-80注射，挤出，吹塑成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用，密封件和垫片。85A黑色。

Santoprene TPV 121-80B230注射。以取代汽车玻璃滑道转角成型应用。增强摩擦系数属性。汽车应用，汽车外饰。79A黑色。

Santoprene TPV 121-80M300注塑。专为汽车的内饰的应用要求低雾和良好的外观。汽车内，外饰应用。密封件和垫片。80A黑色。

Santoprene TPV 121-80W175挤出，热成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计。汽车应用，密封件，垫片。86A黑色。

Santoprene TPV 121-85M100注塑。良好的物理性能和耐化学性。 ，专为快速，简便注塑成型，特别是几何形状复杂的零件，用于密封应用。91A黑色

Santoprene TPV 121-87注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用，密封件和垫片。93A黑色。

Santoprene TPV 123-40注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用。41A黑色。

Santoprene TPV 123-50注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用，密封件和垫片。51A黑色。

Santoprene TPV 123-50W175注塑，挤出，或真空成型。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用，密封件和垫片。51A黑色。

Santoprene TPV 123-52W242共挤。具有低摩擦阻力，是为防滑的密封条涂层材料的应用。具有出色的耐磨性良好的耐候性。汽车应用，密封件和垫片。52A，黑色。

Santoprene TPV 141-55W185注射，挤出。符合与饮用水接触管道应用的物理特性。优异的耐压缩，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。59A，黑色。

Santoprene TPV 171-64注塑，挤出，吹塑成型。美国FDA食品接触应用。出色的抗曲疲劳性。垫片，密封，油管。69A,黑色。

Santoprene TPV 171-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。美国FDA食品接触应用。出色的抗曲疲劳性。垫片，密封，油管。78A,黑色。

Santoprene TPV 181-55MED注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计，符合美国药品级第6类塑料的要求。医疗软触摸握把，USP V级密封件和垫片。59A，黑色。

Santoprene TPV 181-57W180注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计，符合美国药品级第6类塑料的要求。医疗软触摸握把，USP V级密封件和垫片。61A，黑色等多种型号详情请来电咨询。

Santoprene TPV 181-64MED注塑，挤出，吹塑。

专为医疗保健的应用设计，符合美国药品级第6类塑料的要求。医疗软触摸握把，USP V级密封件和垫片。67A，黑色。

Santoprene TPV 191-55PA注塑，挤出.特订的PA6的共混物，专为尼龙优异的粘接性能，粘附值可根据类型的尼龙使用。应用汽车，手机，厨具柄，密封件，垫片，软触摸握把。55A,黑色。

Santoprene TPV 191-70PA注射，挤出.特订的PA6的共混物，专为尼龙优异的粘接性能，粘附值可根据类型的尼龙使用。应用汽车，手机，厨具柄，密封件，垫片，软触摸握把。70A,黑色。

Santoprene TPV 191-85PA注射，挤出.特订的PA6的共混物，专为尼龙优异的粘接性能，粘附值可根据类型的尼龙使用。应用汽车，手机，厨具柄，密封件，垫片，软触摸握把。85A,黑色。

Santoprene TPV 191-85PA12注射，挤出.特订的PA612挤出，热成型汽车冷切液软管。87A,黑色。

Santoprene TPV 201-55注射，挤出。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管。59A,自然色。

Santoprene TPV 201-55W175共挤.良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计.59A,自然色。

Santoprene TPV 201-55W255注射，挤出。对铜和其他金属催化降解保障稳定系统。应用电器元件，垫片，密封。60A,自然色。

Santoprene TPV 201-64注塑，挤出，吹塑。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管。69A,自然色。

Santoprene TPV 201-64W175共挤.良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计.69A,自然色。

Santoprene TPV 201-64W255注射，挤出。对铜和其他金属催化降解保障稳定系统。应用电器元件，垫片，密封。68A,自然色。

Santoprene TPV 201-67W171发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧.可发泡用物理发泡剂或特定的化学发泡剂水。71A,自然色。

Santoprene TPV 201-68W228发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧.可发泡用物理发泡剂或特定的化学发泡剂水。72A,自然色。

Santoprene TPV 201-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管，78A,自然色。

Santoprene TPV 201-73W175共挤，挤出，热成型或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计.78A,自然色。

Santoprene TPV 201-80注塑，挤出，吹塑，真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管，86A,自然色

Santoprene TPV 201-87注塑，挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管.93A,自然色

Santoprene TPV 203-40注塑，挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，良好的耐臭氧。用汽车保险杠，垫圈，波纹管的转向和悬挂。油管。41A，自然色。

Santoprene TPV 203-50注塑，挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，良好的耐臭氧。用汽

车保险杠，垫圈，波纹管的转向和悬挂。油管。51A，自然色。

价格：电议 元/千克（以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后（当天）发货

公司开具：可开具13%增值税发票

可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

郑重承诺：本公司所售原料均为原厂原包装正牌料.以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。