

# 空压机厂家 空压机 华大通用，价格优惠

产品名称	空压机厂家 空压机 华大通用，价格优惠
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

## 产品详情

### 空压机节能环保方法

#### 1、压降治理

通过管路分段设立压力表检测压力，详细检查你的各段压降，有问题的管网段及时检查维护。一般空压机出口到用气点，压降不能超过1bar，严格的甚至是不超过10%即0.7bar，空压机厂家，冷干过滤段的压降一般0.2bar。工厂尽量布置环型管网，平衡各点用气压力。

#### 2、调整不合理用气行为

据数据，普通工频空压机的电能利用率仅为10%左右，有90%左右转换为热能损失掉了，空压机，需对厂用气动设备进行评估，能否改用电动方式解决。同时也应坚决杜绝用压缩风做常规清扫工作。

### 螺杆空压机中的水造成损坏表现是什么

如果产品的水分含量过高，无油空压机，则会直接影响空气管道和使用产品的设备。空压机产品中的空气含量如何达到zui小值？干燥环境中的水含量低于高湿度环境的水含量。空压机自身的储气罐和外部储气罐用作产品存储设备。储存的空气大多数是产品，但是产品中包含少量的水和润滑油。因此，产品具有高水含量的原因之一是一次将气体罐中的水排放需要多长时间。如果长时间不排放，则储气罐中积聚的水量会过多，产品中的水含量也会增加。

## 空气压缩机的安装标准与要求

### 管路安装的要求

机组供气口已带有螺纹接管，可与您的供气管路连接，安装尺寸请参见出厂说明书。

为了避修时影响全站或其他机组的运行，也为了检修时可靠地防止压缩空气倒流，在机组与储气罐之间必须装截止阀门。

为了避免过滤器保养时影响用气，各过滤器管路上应设有备用管路，

支线管路必须从主管路的顶端接出，避免管路中的凝结水下流至空气压缩机组中。

管路尽量缩短且直线，减少弯头及各类阀门以减少压力损失。

空压机厂家-空压机-华大通用，价格优惠(查看)由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司（[www.hfhdy.com](http://www.hfhdy.com)）在压缩、分离设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥华大通用一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陆经理。