天联牌屏蔽双绞线STP-120通讯电缆

产品名称	天联牌屏蔽双绞线STP-120通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/个
规格参数	品牌:天联 RS485:STP-120通讯电缆 销售总监郭婷:天联牌屏蔽双绞线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌屏蔽双绞线STP-120通讯电缆

STP-120通讯总线简单介绍专用电缆STP-120通信电缆STP-120Ω20 AWG信号线

RS-485通讯电缆

RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。

RS485电缆价格、RS485 通信电缆、RS485 双绞线

性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该 系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、大无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐适当的产品。一般推荐如下： STP-120通讯电缆

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω（for RS485 & CAN） one pair 20 AWG
，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω（for RS485 & CAN） one pair 18 AWG
，电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω（for RS485 & CAN） one pair 18 AWG，电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

性阻抗为100Ω的双绞屏蔽电缆 STP-100Ω(for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG
则应用于FF、PROFIBUS-PA 总线，常用18AWG导体。

天联牌屏蔽双绞线，STP-120通讯电缆，RS485，销售总监郭婷