

PCR实验室灭活仪，灭活仪，干烧灭活仪，病毒灭活箱，标本灭活箱，56度灭活箱，医用病毒灭活箱

产品名称	PCR实验室灭活仪，灭活仪，干烧灭活仪，病毒灭活箱，标本灭活箱，56度灭活箱，医用病毒灭活箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

PCR实验室灭活仪，灭活仪，干烧灭活仪，病毒灭活箱，标本灭活箱，56度灭活箱，医用病毒灭活箱简单介绍

PCR实验室病毒灭活箱公司说明-

北京福意电器集十几年的及经验，以高起点和丰富的资源优势于优良用户。始终坚持“质量赢得市场，诚信铸就”的经营理念，不断引进 优异的生产、检验设备，吸纳科技英才，并设立严谨的管理制度，使人力物力资源得以优化配置，发挥优良大的组合效应。

福意联PCR实验室病毒灭活箱用于核酸检测前灭活样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

PCR实验室病毒灭活箱参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-431L

【产品形式】立式

【冷却/加热方式】风冷+发热丝

【噪 音】48dB (a)

【功 率】200w

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【有效容积】430L

【重 量】129kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架7个
- 5、钥匙2把

PCR实验室病毒灭活箱说明：

公司对生产的有产品的质量及，作以下承诺：

- 1、对本公司的产品，以售出日为准。产量保期限为一年（三包期），核心部件压缩机为三年，终身维护。
- 2、产品在质量保期内，本公司负责免费及更换配件。
- 3、整机产品超出产量保期，出现故障，本公司负责及更换配件只收取配件费用。

PCR实验室病毒灭活箱相关：为提高我国感染病诊治及药物合理应用水平，发展和完善细菌耐药性，优良遏制细菌耐药，卫生计生委合理用药委员会和药师协会共同、实施了“临床微生物人员细菌真菌感染诊断能力提升项目（培微计划）”，希望系统学习，培养一批临床微生物域具备细菌真菌感染诊断能力、指导药物临床合理使用的骨干队伍。