

# 阳光房电动天窗开窗器价格合理

产品名称	阳光房电动天窗开窗器价格合理
公司名称	潍坊鑫美智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处
联系电话	18053663027

## 产品详情

一、适用场地：广泛应用于机

一、适用场地：

广泛应用于机场、宾馆酒店、展览中心、会议中心、体育场馆、歌剧院、科技馆、购物中心、温室花园、工业厂房、仓库等公共场所和别墅、阳光房、普通住宅的上悬窗、下悬窗、平开窗、推拉窗及屋顶天窗。

二、螺杆式电动开窗器采用符合国家消防标准的铝型材质，表面经加工附有耐高温防火漆，双螺纹大螺杆，开启和关闭自动保护系统，智能自动控制和远距离无线控制，紧急消防状态下自动开启窗排烟，开窗器与通风排烟窗非常融合，使用方便，美观，安全智能，轻松保持室内空气流通和消防监控。

三、材料：

外表铝型材质，高硬厚度钢质螺杆.强大推拉力电机.

四、螺杆式电动开窗器具有：

无线控制，消防优先处理，日常通风功能。

五、使用说明：

精美，优雅的外型设计

轻柔而且低噪音的闭合功能，阳光房电动天窗开窗器，超负荷过载保护。

静音而且推力强劲

碳钢可选配不锈钢螺杆

300 高温下可连续工作30分钟的防火功能

选用高品质电动电机，该开窗器主要应用于大型，重型的窗户

大于10000次推出和拉回的测试

多种颜色可供选择，标准铝合金本色

便捷灵活的安装方式

多种推程可供选择（150mm ~ 1200mm）

静止状态的紧锁力：5000N

电动开窗器的作用、部件与工作原理:

当电动减速器和开窗器由同一器座连为一体水平安装时，用于启闭中悬天窗。

用于启闭侧窗时，电动减速器装于中悬侧窗下部的墙壁上，为主动器构，此时开窗器分为上部和中部两种，上部用于开启高排窗扇，中部用于开启中间排窗扇。

开窗的动力，由联动钢管传达，在开窗器的水平输出轴上装有传动钢管和开关器，开关器分别与窗扇的启闭，位置到达时由限位开关控制运行。

电动开窗器的主要部件：电动开窗器主要由电动减速器、电气控制箱、开关器等几部分组成。

其实用性强：多窗启闭均可由一台电动开窗器实现，可大大降低工程造价及使用、维护成本。一款智能化的电动开窗器，不仅美观大气，也适应了当今人们的城市生活。

有了开窗器的帮忙，推拉窗就能够得到很好的应用，并且还能保障大家的安全问题，使用起来就更加的放心了。

推拉窗的安全问题确实比较大，它存在的安全隐患了很多，问题就是开窗的问题，有了开窗器，所有的问题都迎刃而解了，但即使是这样，大家在生活中也要小心。

开窗器在室内会有开关，大家在睡觉的时候一定要将开窗器关掉，不然依然存在安全隐患。

1、电动开窗器驱动力（含外推力及收缩力）

此指标直接与驱动窗的自重有关，单位一般为牛顿(N)，单体式电动开窗机(开窗器)的驱动力一般在200N-1000N

## 2、电动开窗器伸缩行程

直接影响窗开启的角度大小。(注:链式开窗机(开窗器)的行程越大，驱动力越小)

## 3、电动开窗器行程工作速度

一般以mm/s为单位，由于要求电动开窗机(开窗器)的速度不宜过大，故现有指标均 ≤40mm/s，一般速度是不可调的

## 4、电动开窗器工作频率

指单位时间内反复工作的次数，该指标直接影响电动开窗机(开窗器)的工作寿命，一般电动开窗机(开窗器)不太适合反复频繁开启窗户的场合

## 5、电动开窗器工作电压

一般场合时可选用AC220V电压工作方式，在与消防系统联动及要求安全电器的特殊场合应用时，则选用DC24V电压工作方式

## 6、电动开窗器工作电流

此指标可为选择大型电动开窗机(开窗器)联动系统的用电提供参考，通常场合在智能楼宇中电动开窗机(开窗器)一般一次使用数量可达几百只

阳光房电动天窗开窗器价格合理由潍坊鑫美智能科技有限公司提供。潍坊鑫美智能科技有限公司(www.wfxinmei.com)为客户提供“电动开窗器，手动开窗器，智能遮阳，电动天窗，中空百叶玻璃”等业务，公司拥有“鑫美”等品牌。专注于门窗五金等行业，在山东潍坊有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵莉。