

# 平顶山锅炉燃烧器 布尔泰能源 锅炉燃烧器咨询

产品名称	平顶山锅炉燃烧器 布尔泰能源 锅炉燃烧器咨询
公司名称	无锡布尔泰能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园鸿翔路26号
联系电话	15306181685

## 产品详情

预吹扫阶段：伺服马达驱动风门到大火开度状态，同时风机马达启动，锅炉燃烧器介绍，开始13秒送风，以吹入空气进行预吹扫，根据程控器的不同，约吹扫20~40秒后，伺服马达驱动风门到点火开度状态，准备点火。整个预吹扫阶段，空气压力开关测量空气压力，只有空气压力保持在一个足够高的水平上，预吹扫过程才能持续进行。

点火阶段：伺服马达驱动风门到点火开度状态后，点火变压器工作，并输出高电压给点火电极，以产生点火电火花，约3秒后，程控器送电给安全电磁阀和比例式电磁阀，阀打开后，燃气到达燃烧头，与风机提供的空气混合，然后被点燃。

燃烧器工作过程的维护保养之日常维护：

清洗稳焰盘根据燃料油的洁净度及燃烧器的使用率清洗8-15日；清洗方法：取下燃烧器，用化油器清洗剂清洗稳焰盘，去除积碳、结焦，平顶山锅炉燃烧器，保持盘面缝隙通畅。同时，检查点火电极间隙2.5m。电极与其他部件的间隙。不能搭铁；清洁喷油头及油管每三个月清洁一次，清洗方法:用高压空气对准喷由嘴吹，锅炉燃烧器咨询，疏通油路。不要用化油器清洗剂情洗喷油嘴；清洁过滤网、感光器、溢油槽根据使用情况及时清洁。

分割（分股）燃烧器和机械雾化喷油嘴，锅炉燃烧器价格，在喷出口附近，火焰与数个棒状物体相碰而分成数股；内混式蒸汽雾化喷油嘴是用几个喷口产生几股燃烧火焰。实验证明，这两类燃烧器不但NOx生成量较低，而且烟浓度也较低。NOx排放浓度也超级低，对机械雾化分股燃烧为35mg/kg，对蒸汽雾化分股燃烧为42mg/kg。

热能生产的低氮燃烧器投入到市场以来，已被广泛应用于锅炉、窑炉、机械、石化、冶金、火电、陶玻

等行业。

平顶山锅炉燃烧器-布尔泰能源-锅炉燃烧器咨询由无锡布尔泰能源科技有限公司提供。平顶山锅炉燃烧器-布尔泰能源-锅炉燃烧器咨询是无锡布尔泰能源科技有限公司(www.burntech.cn)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:李总。