

增华通风设备 风管工程公司 中山风管工程

产品名称	增华通风设备 风管工程公司 中山风管工程
公司名称	东莞市增华通风设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道1012号一楼6号铺
联系电话	13528656913

产品详情

镀锌风管支吊架制作安装

根据规范的要求，对不同规格的镀锌风管采用不同大小的支吊架。吊杆的长度要根据镀锌风管的尺寸和安装高度，中山风管工程，以及楼层梁或钢架的高度来下料加工。吊杆的吊码用角钢加工，吊杆的末端螺纹丝牙要满足调节镀锌风管标高的要求，吊杆的顶部与角钢码焊接固定，吊杆油防锈漆和面漆各两遍。吊杆制作好后，就可以根据镀锌风管的布置方位进行安装，间距符合设计及规范的要求。

风管加工设备安置在建筑物内时，应考虑建筑物楼板、梁的承载能力，必要时应采取相应措施。关于洁净体系的风管制作应有洁净关闭仓库贮存制品或半制品。

风管加工场所应预留现场资料、制品以及半制品的运送通道，风管加工场所的挑选不得阻碍消防通道。大样图、体系图经审查符合要求，并进行了技术及安全交底。

风管加工工作地址应有安放施工机具和资料堆积场所，设备和电源应有牢靠的安全防护设备。工作场所路途应疏通。必须有能满足消防要求的各种器械及设备。

风管预制应有独立的工作场所，场所应平整、清洗，加工渠道应找平。双面铝箔绝热板风管等其他复合资料风管的场所应枯燥，风管工程公司，应有满足的制品堆积场所。

安全密封圈防漏系统

精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋风管具有承受压力的强度，增加螺旋型楞筋后，咬口潜缝厚度是管体的四倍，管道的刚性非常大，显示出坚固的优越性，能承受压力负荷而无损变形，消防风管工程，用材厚度可减小15%，降低成本。

相同截面积时，长宽比为1：3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%，用材省；同理而言，由于螺旋风管周长短，保温用材也可相应减少。

增华通风设备(图)-风管工程公司-中山风管工程由东莞市增华通风设备安装工程有限公司提供。东莞市增华通风设备安装工程有限公司（www.zenghuatongfeng.com）位于东莞市长安镇沙头社区S358省道1012号一楼6号铺。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前增华通风设备在工程施工中享有良好的声誉。增华通风设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。增华通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。