

石排风管工程 增华通风设备 风管工程

产品名称	石排风管工程 增华通风设备 风管工程
公司名称	东莞市增华通风设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道1012号一楼6号铺
联系电话	13528656913

产品详情

风管加工后对风管的维护保养工作

风管加工是对用于空气输送和分布的管道进行加工，那对于风管加工后对风管的维护保养工作要怎么做呢？

风管加固：通风风管大边长 650mm、长度 1250mm时加设加固，使用材料与法兰用料相同。

风管防腐：普通钢板风管拢管前必须刷防锈漆一遍，安装前内外再刷防锈漆一遍。支托、吊架防腐应完整无损。风管法兰压口时先喷一道漆。防腐应在 5 、 80%湿度环境下进行，施工前应进行脱脂、除锈处理。

做好对风管的加固、防腐维护保养工作，是可以延长对于风管的使用寿命的哦！

- 1、螺旋风管的装置很简单。烟道止逆阀的装置不受工期的限制，风管工程哪家好，毛坯烟道和装修后的烟道都能够随时装置。底版的规划确保了烟道孔洞的标准，停止逆阀的装置提供了便当的条件。
- 2、用户拆装便当。用户能够在很短的时间内就完结拆装，便于查看修理、替换等。
- 3、不设滤网、不设油盒，没有二次污染，便利清洁，石排风管工程，能够减少清洁次数。
- 4、排气晓畅、止烟密实。不会呈现走漏表象。
- 5、外型漂亮大方。
- 6，不锈钢螺旋风管标准通常有直径80、100、120、150、160、180排气口（排气帽），不锈钢排烟帽是一种新式的专利产品，

7、不锈钢螺旋风管主要用在大型锅炉房的通风排烟工程、供暖、采暖设备排烟系统、厨房排烟工程，风管工程公司，大型排烟、通风工程等，既表现了外墙的漂亮，风管工程，又有防风防雨防虫的实用性。

除尘器和有害气体处理设备

当排出空气中的污染物浓度超过国家排放标准时，必须设置除尘器或有害气体处理设备，使排出的空气达到排放标准才可排入大气。

除尘器是分离气体中固体微粒的一种设备，在工业通风系统中用以去除粉尘。某些生产过程(如原料破碎、有色金属冶炼、粮食加工等)排出空气中所含的粉粒状物料是生产的原料或产品，对它们进行回收，具有经济意义。因此，在这些部门，除尘器既是环境保护设备又是生产设备。

石排风管工程-增华通风设备-风管工程由东莞市增华通风设备安装工程有限公司提供。“通风工程,风管工程,消防除烟工程,风管加工,风管配件”就选东莞市增华通风设备安装工程有限公司(www.zenghuatongfeng.com)，公司位于：东莞市长安镇沙头社区S358省道1012号一楼6号铺，多年来，增华通风设备坚持为客户提供好的服务，联系人：缪先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。增华通风设备期待成为您的长期合作伙伴！