

# 南阳螺杆泵 奥科达石化设备 双螺旋杆泵

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 南阳螺杆泵 奥科达石化设备 双螺旋杆泵 |
| 公司名称 | 河南奥科达石化设备制造有限公司     |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 濮阳市清丰县人和大道162号      |
| 联系电话 | 15239312127         |

## 产品详情

工业泵是一种容积式回转泵，当出口端受阻以后，压力会逐渐升高，以至于超过预定的压力值。此时电机负荷急剧增加。传动机械相关零件的负载也会超出设计值，严重时会发生电机烧毁、传动零件断裂。为了避免工业泵损坏，一般会在工业泵出口处安装旁通溢流阀，用以稳定出口压力，保持泵的正常运转。

工业泵的流量与转速成线性关系，相对于低转速的工业泵，高转速的工业泵虽然能增加了流量和扬程，但功率明显增大，南阳螺杆泵，高转速加速了转子与定子间的磨耗，必定使工业泵过早失效，而且高转速工业泵的定转子长度很短，极易磨损，因而缩短了工业泵的使用寿命。

首先要确保其他的杂物不进入泵体，如果有固体杂物进入泵体会对工业泵的橡胶材质定子造成损坏，所以确保杂物不进入泵的腔体是很重要的，有的在泵前加装了粉碎机，双螺旋杆泵，也有的安装格栅装置或滤网，阻挡杂物进入工业泵，螺杆泵生产厂家，对于格栅应及时清捞以免造成堵塞。

工业泵决不允许在断料的情形下运转，一旦发生，双螺杆泵厂家，橡胶定子由于干磨擦，瞬间产生高温而烧坏，所以，粉碎机完好，格栅畅通是工业泵正常运转的必要条件之一，为此，有些工业泵还在泵身上安装了断料停机装置，当发生断料时，由于工业泵其有自吸功能的特性，腔体内会产生真空，真空装置会使工业泵停止运转。

管道泵是一种立式结构的泵与增压泵二者有相似之处，可不是同一制作品。其实不完全同样，较大的差异是，因为马达在泵体的下面，以是管道泵的底阀梗概将低处的水吸入泵内，尔后再保送走，而这个恪守是增压泵所不存在的，水只有自流入增压泵的泵体内手段运走。其实这二者本来都是归于增压泵类的，区别就是水的运送方式。离心泵是通过在自身具备的压力的基础上施加外来压力，来实现将水运到更

高更远地方的目的，是没有自吸功能的产品，使用这种产品无形中会增加成本，因此这也制约了它的发展。

南阳螺杆泵-奥科达石化设备-双螺旋杆泵由河南奥科达石化设备制造有限公司提供。河南奥科达石化设备制造有限公司（[www.akdsb.com](http://www.akdsb.com)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奥科达石化设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柴经理。