

Grilamid PA12 瑞士EMS PA12 LKN-5H

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | Grilamid PA12 瑞士EMS PA12 LKN-5H |
| 公司名称 | 上海市洪超塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/KG |
| 规格参数 | 品牌:PA12 瑞士 型号:LKN-5H 产地:瑞士EMS |
| 公司地址 | 青浦区章练塘路588弄15号 |
| 联系电话 | 17621211411 |

产品详情

产品应用

PA12 被广泛应用汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管,工业用高压液压管、管快速接头,汽车防抱死系统 螺线轴,精密齿轮,凸轮和轴承的滑行部,复印机去静电转辊,抗静电容器和IC芯片 导轨,光缆护套,透明管材,自粘接电线漆,VCD-ROM,打印机/DVD-ROM 的消声齿轮,运动鞋底,电缆扣、网球拍索扣等诸多方面。

产品图片

Grilamid LKN-5H | PA12-GB50

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA12, MHR, 18-020, GB50

特殊性能

较高的耐紫外线（户外使用）

供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

汽车

汽车电子电器及照明, 动力系统及车身底盘

电子电器

电器设施, 电器设备, 连接器, 手机及其他便携设备

工业及消费品

家庭用品, 机械工程, 医疗用品, 卫浴, 供水及供气, 工具及零件

| 机械性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 拉伸模量 | 2600 / 2300 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 屈服应力 | 50 / 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 屈服伸长率 | 5 / 7 | % | ISO 527-1/-2 |
| 名义断裂伸长率 | 20 / 25 | % | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力 | 50 / 40 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 无缺口简支梁冲击强度 (+23 ° C) | 130 / 110 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| 简支梁冲击强度 (-30 ° C) | - / 65 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| 简支梁缺口冲击强度 (+23 ° C) | 5 / 5 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| 简支梁缺口冲击强度 (-30 ° C) | 4 / 4 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |