

粉煤灰钢板仓 中仓钢板仓 粉煤灰钢板仓公司

产品名称	粉煤灰钢板仓 中仓钢板仓 粉煤灰钢板仓公司
公司名称	河南中仓钢板仓工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市解放大道180号(原安阳县政府院内)
联系电话	13673317818 13673317818

产品详情

长度为1200mm，高度为600mm，的三角形支架，)，粉煤灰钢板仓公司，三脚架用4mm*40mm的带铁与预埋件焊接，焊接位置在预埋件的一侧，给钢板仓力梁留有足够空间，三脚架焊接好以后，安放跳板，粉煤灰钢板仓，跳板宽度不能少于500mm，围绕基础铺设。跳板之间不能有空隙，跳板需要和三脚架用8mm铁丝固定，如果是水泥锥底基础，内部以此方法安装，

三、镀锌波纹板装配式钢板仓的安装

1

基础的勘察

钢板仓的基础与钢板仓的使用寿命有直接关系。

A、基础表面进行勘察

首先查看基础整体是否完好，粉煤灰钢板仓作用，有无裂痕，内部钢筋有无外露，水平度是否控制在+ -2mm以内。

B、预埋件勘察

预埋板是否安装正确，（用手锤敲击预埋板，从声音判断预埋件的好坏，如果发出空鸣声，说明预埋板制作有问题，这样的预埋板不能安装钢板仓，须整改后才能安装，

B、可改造、拆迁，特别对于租赁场地的用户非常适用，具有安装快、投资小的特点。

C、钢板仓高度、直径可在较大范围内选择，两仓间距可小于800cm，占地少、适应性强，粉煤灰钢板仓销售，该种仓型大容量可达15000吨粮食，对大型油厂、码头等具有经济性优势。

D、正常使用过程中，如果仓内粮食由于含水量高等原因引起温度升高至临界点，配套的测温系统会及时声光报警，告诉您在粮食的某部位有险情，应进行通风降温（选装）。

粉煤灰钢板仓-中仓钢板仓-粉煤灰钢板仓公司由河南中仓钢板仓工程有限公司提供。河南中仓钢板仓工程有限公司（www.zcgbc.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中仓钢板仓一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李华伟。同时本公司（www.ayrb.cn）还是从事河南钢板仓，钢板仓厂，钢板仓价格的厂家，欢迎来电咨询。