外墙eps线条 伟艺达装饰 宁夏eps线条

产品名称	外墙eps线条 伟艺达装饰 宁夏eps线条
公司名称	西安伟艺达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区金裕东区10-101
联系电话	15829693681

产品详情

EPS泡沫线条厂家介绍说EPS泡沫线条的主体是通过脱模B2级防火的聚苯乙烯,玻纤网格布粘贴耐碱,在加以特殊的粘结外维护层符合成,同时在印花之后,兼有水泥基的强度,柔韧性的有机材料,EPS泡沫线条不但轻巧同时还保温,庆阳eps线条,非常的稳定外形方面,同时还不会受到温度变化而变化,具有耐热,耐寒,不受酸雨和湿润气候的影响。EPS泡沫线条不但能够防火,eps成品线条,同时还不会发出有毒物质,它是一种环保的优质产品,EPS泡沫线条类型号非常的多,如花饰件、线条、罗马柱、保温板等等,都是能够装置在门边、窗的四边、大厅包柱、檐角线和墙身,同时还能够在外表喷涂个性的涂料颜色,同时还能够做成石的文化效果,从而让建筑物的外立面更加的灭管,为建筑设计师们带来别样的创意。

我们需要去安装的墙面,在窗口与洞口等一些施工方面都必须是验收合格。我们要看图纸上eps构件的尺寸是多大,根据尺寸来进行切割,在转角的部位要注意,一定要是四十五度角拼接的,在进行切割的时候我们还要去考虑一下拼接时候的缝宽。eps构件的粘结剂是使用质量的粘结砂浆,在构件上面薄薄的涂满来进行粘结,外墙eps线条,之后再用力的进行挤压eps构件,让它的砂浆从周围都溢出来,粘接的缝隙要注意小于3mm。我们在粘结缝的时候要注意边粘边勾,灰缝也要是饱满的,并且要注意eps构件在外表上的一个整洁。如果是比较大的eps线条,我们在安装的时候要进行设置一个支撑,起到临时固定的作用,eps线条生产厂家,或者是在eps线条的下面订一个钢钉进行拖住,避免出现下滑。如果我们需要拼接的话,要事先就将拼接的尺寸与角度测量好,而且是在一块平整的地方来试着拼装一下,看一下有没有什么问题的出现。我们在拼接完成了以后还需要注意保护,不要让重物对其进行撞击。

EPS装饰线条之保温板施工前应按设计图纸要求绘制排版图,确定异型板的规格和数量,并在基层上用墨线弹出板块位置图。 现场采用电热丝切割器切割EPS线条保温板,但必须注意切口与板面垂直,尺寸满足排版要求,边必须垂直、平整、顺溜,无毛边、瑕疵。切板时应合理安排,节约材料。 为增强EPS装饰线条保温板与粘结胶浆的结合力,再粘贴保温板前,在酚醛板两面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹专用粘结砂浆进行墙面粘贴施工。

外墙eps线条-伟艺达装饰(在线咨询)-宁夏eps线条由西安伟艺达装饰工程有限公司提供。西安伟艺达装饰工程有限公司(www.weiyida029.com)是陕西 西安,建材生产加工机械的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在伟艺达装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创伟艺达装饰更加美好的未来。