

外墙eps线条 伟艺达装饰 宁夏eps线条

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 外墙eps线条 伟艺达装饰 宁夏eps线条 |
| 公司名称 | 西安伟艺达装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 陕西省西安市浐灞生态区金裕东区10-101 |
| 联系电话 | 15829693681 |

产品详情

EPS泡沫线条厂家介绍说EPS泡沫线条的主体是通过脱模B2级防火的聚苯乙烯，玻纤网格布粘贴耐碱，在加以特殊的粘结外维护层符合成，同时在印花之后，兼有水泥基的强度，柔韧性的有机材料，EPS泡沫线条不但轻巧同时还保温，庆阳eps线条，非常的稳定外形方面，同时还不会受到温度变化而变化，具有耐热，耐寒，不受酸雨和湿润气候的影响。EPS泡沫线条不但能够防火，eps成品线条，同时还不会发出有毒物质，它是一种环保的优质产品，EPS泡沫线条类型号非常的多，如花饰件、线条、罗马柱、保温板等等，都是能够装置在门边、窗的四边、大厅包柱、檐角线和墙身，同时还能够在外表喷涂个性的涂料颜色，同时还能够做成石的文化效果，从而让建筑物的外立面更加的灭管，为建筑设计师们带来别样的创意。

我们需要去安装的墙面，在窗口与洞口等一些施工方面都必须是验收合格。我们要看图纸上eps构件的尺寸是多大，根据尺寸来进行切割，在转角的部位要注意，一定要是四十五度角拼接的，在进行切割的时候我们还要去考虑一下拼接时候的缝宽。eps构件的粘结剂是使用质量的粘结砂浆，在构件上面薄薄的涂满来进行粘结，外墙eps线条，之后再用力的进行挤压eps构件，让它的砂浆从周围都溢出来，粘接的缝隙要注意小于3mm。我们在粘结缝的时候要注意边粘边勾，灰缝也要是饱满的，并且要注意eps构件在外表上的一个整洁。如果是比较大的eps线条，我们在安装的时候要进行设置一个支撑，起到临时固定的作用，eps线条生产厂家，或者是在eps线条的下面订一个钢钉进行拖住，避免出现下滑。如果我们需要拼接的话，要事先就将拼接的尺寸与角度测量好，而且是在一块平整的地方来试着拼装一下，看一下有没有什么问题的出现。我们在拼接完成了以后还需要注意保护，不要让重物对其进行撞击。

EPS装饰线条之保温板施工前应按设计图纸要求绘制排版图，确定异型板的规格和数量，并在基层上用墨线弹出板块位置图。现场采用电热丝切割器切割EPS线条保温板，但必须注意切口与板面垂直，尺寸满足排版要求，边必须垂直、平整、顺溜，无毛边、瑕疵。切板时应合理安排，节约材料。为增强EPS装饰线条保温板与粘结胶浆的结合力，再粘贴保温板前，在酚醛板两面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹专用粘结砂浆进行墙面粘贴施工。

外墙eps线条-伟艺达装饰(在线咨询)-宁夏eps线条由西安伟艺达装饰工程有限公司提供。西安伟艺达装饰工程有限公司(www.weiyida029.com) 是陕西 西安 ,建材生产加工机械的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在伟艺达装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创伟艺达装饰更加美好的未来。