

外墙eps线条 伟艺达装饰 延安eps线条

产品名称	外墙eps线条 伟艺达装饰 延安eps线条
公司名称	西安伟艺达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区金裕东区10-101
联系电话	15829693681

产品详情

EPS线条主要用于别墅、欧式风格小区、酒店及商业街等建筑的门套、窗套、檐角线、腰线及庭柱等部位。上世纪80年代率先开始在欧美等国广泛应用，是传统GRC构件的划时代升级产品。多功能EPS线条以高强度阻燃型聚苯乙烯为基体，耐碱玻璃纤维网格布作为中间层，外层采用中国建筑材料科学研究总院无机抗老化聚合物乳液复合成型。产品自重轻，耐冲击。强度高，耐水性能优良，韧性好。墙体外保温技术及产品已延伸到建筑物个性化的装饰造型，实现保温，装饰的一体化。深圳弘雅装饰引进国外先进涂层技术，开发出系列保温线条成品，更好的解决了施工中的难题，使各种装饰线的制作、安装及保温冷，热桥难题一并解决，是一次省工省料的革命。

EPS线条之安装线条：切好线条的角度、长度，待胶浆或益胶泥初凝时，用吸水海绵轻轻抹平EPS装饰线条和原有点补时高出的部位，并跟原来的板材纹路一致。粘贴采用线贴法，eps成品线条，在线条两侧打上约5CM宽的EPS线条胶浆或益胶泥。打完胶浆或益胶泥后立即将线条粘贴于墙上，用手均匀的加力挤压线条，延安eps线条，压实后的墙面线条距离胶厚3mm左右。粘完后立即检查平整度，并将线条四周挤出的胶浆或益胶泥清理干净。H 300mmEPS装饰线条线条的粘贴要再加点贴法，即在粘贴面中间隔300mm左右再打上直径约50mm大小的胶浆，外墙eps线条，然后再粘贴上墙。

EPS线条基层处理：墙面应清理干净无油渍、浮尘等，墙面大于4mm凸起物应剔除。使用喷涂法、刷涂法或辊涂法将界面砂浆均匀涂覆在需处理的基层墙体上。弹基准线：根据施工图纸，在要安装线脚的部位弹出定位线(中线或边线)。配制砂浆：砂浆应按照规定配比用电动搅拌机搅拌均匀，一次配制用量以一小时内用完为宜。配制好的砂浆注意防晒避风，超过可操作时间不准继续使用。

外墙eps线条-伟艺达装饰(在线咨询)-延安eps线条由西安伟艺达装饰工程有限公司提供。西安伟艺达装饰工程有限公司(www.weiyida029.com)为客户提供“EPS线条,欧式构件,GRC构件,外墙装饰线条,罗马柱”等业务,公司拥有“伟艺达装饰”等品牌。专注于建材生产加工机械等行业,在陕西西安有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:李经理。

