

岩棉板施工 鸿翻实业 淮北岩棉板

产品名称	岩棉板施工 鸿翻实业 淮北岩棉板
公司名称	马鞍山市鸿翻实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇工业集中区
联系电话	17355568080 17355568080

产品详情

防火岩棉板特点介绍?

下面几点为大家介绍防火岩棉板特点。

一、防火岩棉夹芯板规格：

- 1、防火岩棉夹芯板企口式有效宽度：950mm、1150mm;厚度40mm~150mm;长度不限。
- 2、板面保护形式：复PVC保护膜。

二、防火岩棉夹芯板性能特点：不锈钢夹芯板

- 1、防火岩棉夹芯板外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、防火岩棉夹芯板燃烧性能：不燃。
- 3、热荷重收缩温度：643度。
- 4、吸湿性：3.9%。
- 5、防火岩棉夹芯板有机物含量：2.9%。

岩棉板施工时注意事项

岩棉板施工注意事项?

- 1.要注意防雨，不能在雨天施工。

2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，淮北岩棉板，其防潮层也必需是防火的3.当温度超过一定的温度，比如：200时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。

3.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200时，一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。

4.需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。

5.岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料包的皮，然后留意接头的地方，岩棉板施工，接缝的密封，需要时加胶质封条，包裹层堆叠局部不小于100mm7.当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温资料在有震动时向下滑动。

6.为了可以达到热损掉比较小目标，岩棉板和毡的接头一定要对接严密，如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来，以免构成热桥，岩棉板生产厂家，在保冷时必须根绝冷桥。

保温岩棉板用作外墙的基本指标：

作外墙岩棉板的检测指标很多种，下面给大家介绍下比较常见的：渣球含量，防火岩棉板，憎水率，导热系数基本说明。

渣球含量

渣球含量测定耐火纤维棉及其制品中的非纤维物质。它是在耐火纤维生产过程中，耐火原料在高温熔融状态下，经高压气流喷吹时产生的非纤维状有害物质。耐火纤维及其制品中的渣球含量多少，不仅直接影响耐火纤维制品的热导率、热容、加热线变化及弹性等，而且也反映出纤维工艺技术水平以及除渣工序的效率，所以渣球含量是耐火纤维重要的质量指标。

憎水率

反映保温材料耐水渗透的一个性能指标，已经规定方式、一定流量的水流喷淋后，试样中未透水部分的体积百分率来表示。该指标除了被动房要求较高为 99%以外，其余规定为 98%。

导热系数

导热系数是指在稳定传热条件下，1m厚的材料，两侧表面的温差为1度(K，)，在1秒内(1s)，通过1平方米面积传递的热量，单位为瓦/米·度(W/(m·K)，这是衡量保温材料直观的指标。

岩棉板施工-鸿翻实业(在线咨询)-淮北岩棉板由马鞍山市鸿翻实业有限公司提供。马鞍山市鸿翻实业有限公司(www.dwtzym.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鸿翻实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：经理。