

湖北空压机除油剂 湖北优润化工公司

产品名称	湖北空压机除油剂 湖北优润化工公司
公司名称	湖北优润化工有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区金潭村
联系电话	15392889947

产品详情

湖北优润化工有限公司主要经营：大型工业水处理药剂、中央空调系统专业清洗剂、冷凝器除垢剂、蒸发冷除垢剂、锅炉除垢剂、板换专业清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、杀菌灭藻剂、泥沙剥离剂、电厂钢厂阻垢剂等200多种清洗类药剂。

建议使用重度油污去油剂这样的产品来进行清洁，这种清洁剂含有乳化渗透剂，可以溶解乳化分解油污，对机器表面基材不腐蚀，也适用于工厂地面油污，灶台表面等油污环境。

建议选用质量好一点的重油污清洁剂，如果您使用过程中发现气味刺鼻说明产品碱的成分的较多，所以在功能上看似效果很好但是对人体有刺激性，而质量好的油污清洁剂往往表面活性剂较多，成本较高所以价格上来说会贵一点。

湖北优润化工有限公司主要经营：大型工业水处理药剂、中央空调系统专业清洗剂、冷凝器除垢剂、蒸发冷除垢剂、锅炉除垢剂、板换专业清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、杀菌灭藻剂、泥沙剥离剂、电厂钢厂阻垢剂等200多种清洗类药剂。

工业清洗剂基本按照零件材质，工艺要求来决定选用水基清洗还是溶剂清洗。一般清洗洁净度要求不高的话，就选用水基清洗。如果对于清洗洁净度要求很高，并且您的零件有很多细缝和盲孔的复杂几何体的话，应该需要使用溶剂清洗。

工业清洗剂的物理清洗法有哪几种？

机械清洗法：清扫器和清理法、钻管清洗法、喷丸清洗法。

水利清洗法：低压水力清洗（低压清洗的压力为196-686千帕，空压机除油剂，大约2-7公斤力/平方厘米，等于0.2-0.7Mpa）。

高压水射流设备清洗：高压清洗的压力为4900千帕，大约50公斤力/平方厘米，等于5Mpa。这种情况方法也叫高压水射流法、高压清洗机。

超声波清洗原理。

湖北优润化工有限公司主要经营：大型工业水处理药剂、中央空调系统专业清洗剂、冷凝器除垢剂、蒸发冷除垢剂、锅炉除垢剂、板换专业清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、杀菌灭藻剂、泥沙剥离剂、电厂钢厂阻垢剂等200多种清洗类药剂。

（1）手工洗涤法：适用于机械设备表面和零部件表面的人工刷洗。手洗时用清水将多功能油污清洗剂按10：1的比例稀释后进行常温和高温洗涤。手洗时用毛刷将稀释后的溶液均匀地涂于表面，待23min油污分离后，用抹布擦洗即可。若还达不到洁净度时，可重复一次，洗净后用水擦洗。

湖北空压机除油剂-湖北优润化工公司(图)由湖北优润化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北优润化工有限公司（yourun.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用清洗剂具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!