

B280VK冷轧板及JSC440W冷轧卷

产品名称	B280VK冷轧板及JSC440W冷轧卷
公司名称	上海巴事达实业有限公司
价格	4700.00/吨
规格参数	材质:B240ZK 规格:JSC390W 电话:18916069996
公司地址	上海市宝山区友谊路1000弄3号502
联系电话	13524193508

产品详情

1.生产过程中由于不进行加热，所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷，表面质量好、光洁度高。而且[冷轧产品](#)

的尺寸精度高，产品的性能和组织能满足一些特殊的使用要求，如[电磁性能](#)、深冲性能等。

2.规格：低厚度为0.2-4mm，宽度为600-2 000mm，钢板长度为1 200-6 000mm。

3.性能：主要采用[低碳钢](#)牌号，要求具有良好的[冷弯](#)

和焊接性能，以及一

定的冲压性能。上海巴事达主要销售冷轧

卷/汽车板/冷轧材料[冷轧薄钢板](#)

是普通碳素结构钢冷轧板的

简称，也称冷轧板，俗称冷板，有时会被误写成[冷扎板](#)

。冷板是由普通碳素结构钢热轧钢带，经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。由于在常温下轧制，不产生氧化铁皮，因此，冷板表面质量好，[尺寸精度](#)高，再加之[退火处理](#)

，其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板，在许多领域里，特别是家电制造领域，已逐渐用它取代热

轧薄钢板。冷轧板具

有良好的性能，即通过冷轧，可以得到厚

度更薄、精度更高的[冷轧带钢](#)

和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产[有机涂层钢板](#)

的佳选材。边裂缺陷：边部出现的大型夹杂物富集是诱发边裂的主要根源之一。由于薄板坯采用了漏斗型结晶器，结晶器内部的流动、传热的不均匀程度和液面波动情况比传统板坯连铸时复杂，在浇铸过程中往往会造成卷渣，一部分卷渣残留在铸坯表面形成表面夹杂，其中较大的夹杂颗粒在铸坯边部沉积，造成边部大型氧化物夹杂的富集。

氧化铁皮压入缺陷：未完全除净的一次氧化铁

皮在随后的[轧制过程](#)

中被压入板带中造成板带表面缺陷。二次除鳞水未开等原因是造成二次氧化铁皮压入缺陷产生的关键。

缺陷跟踪结果表明，氧化铁皮压入缺陷在随后的酸洗和冷轧过程中基本可以消除，对冷轧板基本不造成影响。

宝钢材料B280VK 汽车板材，依不同的交货状态有可以称为B280VK 钢板、B280VK开平板、B280VK

卷板;轧制工艺的不同有可以分为B280VK冷轧板和B280VK

热轧板；依厚度不同又有B280VK 薄钢板B280VK 中板、B280VK 厚板、B280VK

特厚板之说；千奇百怪的叫法不仅仅是从常规理解上体现还体现在B280VK

化学成分/硬度/密度等性能的差异性上，下面就让我们先对B280VK 板材材料的叫法来个标准定义吧：

宝钢B280VK |退火态|2B表面|B280VK性能 薄钢板厚度在0.2mm-4mm之间的钢板

汽车板B280VK |退火态|2B表面|B280VK材质 薄钢板宽度在500-1400mm之间

冷轧板B280VK |退火态|2B表面|B280VK 材料 卷板是薄钢板的另一种供货规格

冷轧卷B280VK |退火态|2B表面|HC550/980DP 用途厚钢板的宽度从0.6到6.0mm，宽310-3.0mm

冷轧B280VK |退火态|2B表面|B280VK 中板是厚度小于20，宽1250mm的钢板；

B280VK冷轧板/汽车钢板主要销售地区：冷轧卷板/冲压件：河北 保定 辽宁 大连 丹东 郑州

B280VK汽车板材/车体件

冷轧卷板/冲压件：山西 太原 黄岩 芜湖 杭州 丽水 B280VK汽车板材/车体件

冷轧卷板/冲压件：山东 德州 东营 济南 莱芜 聊城 B280VK汽车板材/车体件

冷轧卷板/冲压件：陕西 汉中 西安 营口 沈阳 扬州 B280VK汽车板材/车体件

冷轧卷板/冲压件：鹤壁 洛阳 新乡 信阳 盐城 莱芜 B280VK汽车板材/车体件

冷轧卷板/冲压件：安徽 滁州 芜湖 湖州 宁波 威海 B280VK汽车板材/车体件