

河南压制水泥基设备,均质板是什么价格

产品名称	河南压制水泥基设备,均质板是什么价格
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

产品详情

河南压制水泥基设备,均质板是什么价格MPa：标准状态0.11，浸水处理0.10吸水率，%：7聚合物保温板A级EPS保温材料A级保温防火板匀质保温板外墙外保温系统性能指标：耐候性：表面无裂痕、空鼓、脱落等情况出现。0.1MPa破坏界面在改性聚苯保温板上抗风压荷载性能，Pa：5000抗冲击性：2个破坏点吸水量，kg/m²：0.6耐冻融性能20 水中浸泡8h，-20 冷冻16h，共冻30次：无空鼓、脱落，无渗水裂痕；0.1MPa破坏部位位于保温层热阻，[(m²·K)/W]：0.89抹面层不透水性：无水渗透保护层水蒸气渗透阻，g/(m²·h)：1.07匀质改性防火保温板10大优势，引领建筑节能服务市场！防火：A级防火、耐高温、熔点2000 以上。水泥基匀质板设备先将减水剂加入水（水温40 左右）中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒（根据固化速度调整时间）,入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒（气泵打入泥浆底部）搅拌5-10秒钟后（泡沫颗粒均匀）裹浆）将料浆倒入模子中刮平。匀质板设备工艺流程：配料—制浆—制板—脱模—磨边—码垛—包装匀质板设备产出的匀质板不燃烧、耐高温、保温、强度高、质轻、环保等优势。加入一定比例的发泡剂，聚苯颗粒，不断搅拌，将水泥液体膨胀到一定的比例，就形成了水泥发泡板。匀质板设备主要有上料、搅拌、注模、发泡，发泡和初期养护等具体生产工艺。水泥基保温板是研发的一种新型防火节能材料。具有轻质保温、耐久性好、低碳环保、节能利废等特点，适用于外墙保温及其防火隔离带，满足了外墙外保温市场的对防火的急迫需要。匀质保温板是采用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级可达A1级，是一种新型A级防火保温材料，可广泛运用于建筑保温，且兼具了“节能”与“防火”，解决了当前市场上无机材料不保温，有机材料不防火的难题。具备防火，防潮，隔音，耐久性强等优势可用于墙体保温、管道保温、炉体保温、钢铁、电力等企业、行业所需的彩钢屋顶保温。延长建筑的使用寿命。环保：不含有害物质，对环境无污染。施工性好：可锯、磨、钉、切等，方便施工，提高了施工质量。生产原料易购，没有地域局限性。主要利用:水泥、河沙、粉煤灰、各种保温材料、短切纤维或玻纤布等。经该设备加工成型。生产工艺简单、成本低廉，投资少，见效快。设备自动化程度高，操作简单（操作工人经简单培训即可上岗），劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音，无污染，无三废排放。生产过程能耗低，不需高温、高压，常温下一次成型，厚薄均匀，对生产场地等条件无特殊要求。可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。全新独特的结构设计和制作。节约设备投资。欢迎选购。硅质岩的主要矿物成分为蛋、玉髓和石英。蛋(SiO₂·nH₂O)是非晶质二氧化硅，随含水量和热力条件而变化，易脱水重结晶而成隐晶状玉髓，仅见于中、新生代的硅质岩中。硅质板介绍砂子含量少了，因而面层抗拉强度了。河南压制水泥基设备,均质板是什么价格