

A级防火保温板厂家 大同A级防火保温板 银达银通

产品名称	A级防火保温板厂家 大同A级防火保温板 银达银通
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

B2级为可阻燃材料，也称为阻燃材料，多为有机保温材料，添加适量的阻燃剂。

可阻燃材料具有的或材料经处理后具有的明显推迟火焰蔓延的性质。

B3级为性建筑材料，无任何阻燃效果，极烧，火灾危险性很大。岩棉板外墙外保温系统，主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，建筑外墙A级防火保温板，采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。

冷库保温材料聚氨酯要求便是保温性能，而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的，到了观察到耗电量高低差别时已经为时过晚。该公司通过大量的实验检测，在选材方面进行严格控制，以期达到这一目的：使用结构性胺醚，降低导热系数，提升保温效果；各种原料以及配方中尽量将含水量降低，避免水发泡造成保温性能劣化；主体材料聚醚：选用经过严格后处理的大厂的产品，与小厂不经后处理的聚醚相比，其泡沫泡孔均匀程度高、泡孔壁较薄，保温性能明显优于厚壁大孔的普通泡沫；无味胺类催化剂的使用，A级防火保温板厂家，有效调整发泡-凝胶反应的平衡，使喷涂层间表皮较薄，利于冷库保温材料性能的体现；不使用普通聚酯多元醇。这些控制措施收到了相当不错的效果，

外墙内保温，外墙A级防火保温板，此技术是在外墙结构的内部加做保温层。优点是：由于绝热层在内侧，在夏季的晚间墙内表面温度随空气温度的下降而迅速下降，减少闷热感。耐久性好于外墙外保温，

大大增加使用寿命。有利于安全防火。施工方便，受风天、雨天影响小。施工简便，造价相对较低，且施工技术及检验标准比较完善。缺点是：难以避免热（冷）桥，使保温性能有所降低，太原A级防火保温板，在热桥部位的外墙内表面容易产生结露、潮湿甚至霉变现象。保温层做在室内，不仅占用室内空间，使用面积有所减少，而且用户二次装修或增设吊挂设施都会对保温层造成破坏，不易修复。不利于建筑外围护结构的保护。保温层及墙体出现裂缝成为普遍现象，而内保温隔热裂缝时时刻刻处于住户的视野中，对住户的审美和心理会产生长期的影响，成为投诉焦点。

A级防火保温板厂家-大同A级防火保温板-银达银通(查看)由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）是湖北襄樊,保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在银达银通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创银达银通更加美好的未来。