

环氧地坪的厂家 滁州环氧地坪 泉利

产品名称	环氧地坪的厂家 滁州环氧地坪 泉利
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

环氧自流平地坪漆有什么特点

面层采用无溶剂环氧自流平地坪漆，采用锯齿镬刀镬涂，现在也有公司为了节省价贵的面漆，而采用高压无空气喷涂方式的（肯定厚度不高）。一般来说，如业主对面层无厚度要求，采用锯齿镬刀施工一道，面层厚度约0.7-1mm，当然也可按要求厚涂。这种地坪在国外地有一种工法，即将中涂层和面层合一，在涂装封闭底漆后，采用着色的环氧树脂基料，现场加石英砂搅拌着色自流平环氧树脂砂浆，采用镬涂工法一次施工要到要求厚度。通常此种方法施工快捷，环氧地坪生产厂家，但材料费高。环氧自流平地坪漆通常用于对洁净度、平整度及外观要求高的场合，如GMP制药车间、电子厂、手术室等。

环氧地坪的分类：

- 1、普通环氧地坪。也称为薄涂环氧地坪等等，特点：更薄，环氧地坪的厂家，但外观有改善。它的涂层比较薄，一般厚度在0.2-0.5mm，zui厚不会超过1mm，这种地坪涂装通常用于对表面平整度、装饰性及洁净程度要求不是很高的场所，如仓库及一些生产车间等。
- 2、环氧砂浆地坪。特点：中涂层加入了砂浆层，可以根据具体的要求将涂层厚度调整在1-10mm。
- 3、环氧自流平地坪。特点：涂层厚度可根据要求达到1.5-10mm，环氧地坪价格，通过调整中涂层厚度和面层厚度达到设计要求；这种自流平地坪通常用于对洁净度、平整度及外观要求高的场合，如GMP制药车间、电子厂、手术室等。它施工快捷，但比其它的环氧地坪产品费用要高。但装饰效果及洁净度是其它环氧地坪产品达不到的。

环氧地坪的养护方法

- 1.叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤地面。
- 2.车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。
- 3.经常渗油漏油的部位，滁州环氧地坪，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。
- 4.机修工具尽量避免砸落地面。
- 5.如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

环氧地坪的厂家-滁州环氧地坪-泉利(查看)由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司(www.ahquanli.cn)有实力，信誉好，在安徽 阜阳 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进泉利和您携手步入辉煌，共创美好未来！