

# 匀质保温板生产线,轻匀质板设备零售批发

产品名称	匀质保温板生产线,轻匀质板设备零售批发
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

## 产品详情

匀质保温板生产线,轻匀质板设备零售批发局部不规则处粘贴岩棉复合板可现场裁切,但须注意切口与板面垂直。不变形:工厂化成型,完全养护后上墙无形变;高温火灾试验中不软化、不滴落、不粉化。高强度:抗压强度0.30MPa以上,抗拉强度0.12MPa以上;施工时不易破碎,保证质量,降低施工损耗。耐候性好:能承受日光,风雨、冷热交替等不同气候环境下对产品的侵蚀而不损坏,延长建筑的使用寿命。环保:不含有害物质,对环境无污染。施工性好:可锯、磨、钉、切等。水泥基匀质板设备先将减水剂加入水(水温40左右)中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒(气泵打入泥浆底部)搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。匀质板设备工艺流程:配料—制浆—制板—脱模—磨边—码垛—包装匀质板设备产出的匀质板不燃烧、耐高温、保温、强度高、质轻、环保等优势。杜火灾发生。防水:特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮,形成浆体,有效包裹聚苯颗粒,其固化后产生一定强度及柔韧性,形成防水层,对墙体起到了很好的保护作用保温:导热系数0.045~0.056W/(m<sup>2</sup>K)之间。轻质:120~180kg/m<sup>3</sup>,高层建筑使用时性显著提高。隔音:不仅能够起到良好的保温效果,同时还能够具备的消音功能,免除噪音。匀质防火保温板环保性能等综合性能相对优异的新型建筑外墙防火保温板。其导热系数低至0.050W/(M,K)以下,匀质保温板,在高温大火不软化变形。不粉化脱落,且材料本身不燃。在大火之后,物理强度与保温性能几乎不受任何影响。同时,产品不含重金属。匀质防火保温板。水泥基匀质切割设备自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能,该机作方便,运行平稳,可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品,产品表面光滑、平整、密实度高,彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺,加快了施工进度、提高了经济效益。我们将充分利用自己的优势来研发生产更优质的产品,欢迎您到弘森选购!我们严格遵循“科学管理、持续发展、开拓创新、诚信务实”的企业理念,竭诚为广大客户提供的产品和服务。公司的成就离不开雄厚的科技力量和深厚的文化底蕴的支撑,也离不开我们弘森全体员工的共同努力。更离不开新老客户对我们弘森的认可和信赖。我们将更加坚定我们的信念-“专业成就品质。轻匀质防火板切割设备优良的防火性由我公司研制、生产,是我们针对市场需求研发的防火保温板材,以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料,复合膨胀聚苯泡沫颗粒(又称膨胀聚苯颗粒),辅以适量发泡、憎水等添加剂(不含氯化镁、氯氧镁),经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。(二)特点匀质板设备具有质轻、隔音、保温、耐火等优良性能,有利于建筑节能,可大大减少建筑的湿作业,缩短工期,同时也有利于实

现建筑机械化。可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材。匀质保温板生产线,轻匀质板设备零售批发