

包头匀质板生产线,聚苯颗粒复合板生产线产品介绍

产品名称	包头匀质板生产线,聚苯颗粒复合板生产线产品介绍
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

产品详情

包头匀质板生产线,聚苯颗粒复合板生产线产品介绍经久耐用。匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统匀质板设备,水泥基匀质板设备,轻匀质防火板切割设备匀质板生产线优势水泥基匀质板设备传动整体采用全电脑控制,根据板材情况在相应部位速度可做灵活调整,对作工人没有很高要求,机械故障少,稳定性高,是目前防火板切割设备的选择。配有双振动装置,内在气泡,使板材更密实,更平整。7.水泥基匀质板切割锯器主框架采用矩形钢管和各种特别连接件连接而成,活动稳固、结构合理、性能稳固、细密度高、技术先辈、作简便,使用本产品可以做到省时、省力、节省原材料2.蜂窝状结构使产品透气性能优异,吸音性能出众匀质板匀质防火保温板粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料。经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。匀质改性防火保温研制、生产,是我们针对市场需求研发的防火保温板材,以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料,复合膨胀聚苯泡沫颗粒(又称膨胀聚苯颗粒),辅以适量发泡、憎水等添加剂(不含氯化镁、氯氧镁),经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。固定A型、B型镀锌钢托件,墙对锚栓的握裹里应大于等于0.5KN。镀锌钢托架在复合保温板横向布置时,每块板两个卡件,锚固件宜均匀分布,间距小于600mm,靠近墙面阳角的部位可适当增多。匀质板设备,一.防火阻燃性能良好1.不可燃——特殊的蜂窝状防火隔离舱结构,使产品防火等级为A级2.耐高温——使用温度可以达1000°C,熔点可以到1500°C以上3.无形变——高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落。稳定可靠——过火后,物理强度与保温性能几乎没有损失,依然可以继续使用5.寿命长——本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大,与建筑本同寿命, 粘结保温板:粘板时应轻柔均匀挤压板面,随时用托线板检查平整度。每粘完一块板,用木杠将相邻板面拍平,及时板边缘挤出的胶粘剂;岩棉复合板应挤紧、拚严,严禁上下通缝,超过0.5mm的板缝用憎水膨珠砂浆进行塞缝。局部不规则处粘贴岩棉复合板可现场裁切,但须注意切口与板面垂直。不变形:工厂化成型,完全养护后上墙无形变;高温火灾试验中不软化、不滴落、不粉化。高强度:抗压强度0.30MPa以上,抗拉强度0.12MPa以上;施工时不易破碎,保证质量,降低施工损耗。耐候性好:能承受日光。风雨、冷热交替等不同气候环境下对产品的侵蚀而不损坏,延长建筑的使用寿命。环保:不含有害物质,对环境无污染。施工性好:可锯、磨、钉、切等。在市场竞争中不断开拓创新,提高产品质量,把更新更优的产品提供给用户。在建立互利互惠的基础上,提高各自经济效益,求得共同发展。呼和浩特水泥基匀质板切割设备硫氧镁水泥匀质板是国防火等级为甲级,并且容

重，到导热系数，环保性能等综合性能相对优异的新型建筑外墙防火保温板。3.节能：导热系数为0.048-0.058,拉拔强度在0.2左右,抗压强度在0.47左右,吸水率在8左右,容重从80公斤到170公斤,根据需要轻重可调,建议在150左右。匀质板是一种新的基于改变聚合物基体结构。包头匀质板生产线,聚苯颗粒复合板生产线产品介绍