

塑胶托盘厂家直销

产品名称	塑胶托盘厂家直销
公司名称	重庆市力加塑料科技有限公司
价格	228.00/个
规格参数	赛普:1400 1412:1200 重庆江津:150
公司地址	重庆市江津区德感工业园区
联系电话	19823511013

产品详情

一，双面网格塑料托盘简介:

双面网格塑料托盘的正、反两面一样，都是网格状，两面都可以使用，故称其为双面网格塑料托盘。双面网格塑料托盘平时多应用在食品厂、化工厂、化肥制造、冷库、玻璃、陶瓷等等很多重型和易碎行业，因双面网格托盘插孔较低，地牛拖车不能使用，必须使用机动叉车或者电动叉车，在选购双面网格托盘时应该注意。

二，赛普双面网格托盘尺寸:

- 1、1111型号:长1100*宽1100*高150(mm);
- 2、1210型号:长1200*宽1000*高150(mm);
- 3、1212型号:长1200*宽1200*高150(mm);
- 4、1412型号:长1400*宽1200*高150(mm);

三，双面塑料托盘特征:

- 1、使用聚乙烯(PE/PP)等热塑性材料，加上一些改善性能的添加剂，通过注塑加工而成;
- 2、产品品种，以载重量分类，包括:轻型、标准型、货架加重型等;
- 3、适用范围:食品、医药、化工、纺织等行业仓储物流运输用、码垛、周转使用;
- 4、表面颜色:主要:蓝色、也可做成其它颜色;

5、托盘特性:耐腐蚀,耐酸碱,耐老化,使用寿命长等优点;

6、使用方式:四面进叉、方便灵活,不易用于地牛拖车

四,双面塑料托盘采用的原料:

1、聚乙烯,简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(低使用温度可达-70~-100),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良。

2、聚丙烯,简称PP,由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化。

五,双面塑料网格托盘优点:

(1)、塑料托盘耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐候性强;

(2)、塑料托盘表面规整,安全无利口;

(3)、双面托盘表面光洁,减少垃圾残留,易于清洁;

(4)、塑料托盘方便运输,节约空间、节省时间;

(5)、塑料托盘能在-30 ~65 区间温度内正常使用;

(6)、塑料托盘可定制颜色,可根据分类需求随心搭配;

(7)、塑料托盘广泛适用于各种工况环境。