

LED发光砖 千易线形灯带 线条灯带 LED地面灯砖厂家批发

产品名称	LED发光砖 千易线形灯带 线条灯带 LED地面灯砖厂家批发
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	88.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

光源

Lighting Resource

光源类型/规格 LED

Lamp Model 晶元 / CREE / 欧司朗

光源功率 15-20W

Watts

色温 RGB全彩 4000K 3000K 6000K

Color Tempreture

显色指数 80

Chromogenic index

灯具及电器

Fixture and Electrical Equipment

灯具尺寸 L500*W500*H50MM

Lamp size

光束角 /透镜 120度/ 有透镜 无透镜

Beam angle

灯体材质/颜色 不锈钢

Body Material / Color

灯罩材质/颜色 12MM钢化磨砂玻璃面（丝印64圆孔）

Lamp-Chimney Materia /Color

防护等级 IP67

Degree of Protection

工作环境温度 -30 ~ +60

Working environment temperature

输入电压 DC15V

Input Voltage

灯具寿命

5万小时

System Life time

控制方式

DMX512外控+感应

control mode

可调照射角度

可调 不可调

Adjusted

出线方式

侧部/底部

LED发光砖 千易线形灯带 线条灯带 LED地面灯砖厂家批发建立健全的工作制度体系。任何工作的有效落实都离不开制度体系的制约与保证，电力设备的检修与维护工作也是如此。首先应结合电力企业相关工作的实际落实情况，完善或制定性的规章制度，并且严格要求其有效落实。制度中要突出工作具体内容、要求以及工作周期等。电力企业应结合实际编制设备检修作业指导书，有机融合相关制度标准及厂家设备安装维护手册的各项标准认真组织执行。建立工作质量追溯系统。为了进一步保证相关工作各环节的高质量完成，电力企业应针对设备检修与维护工作部分建立质量追溯系统，将不同工作内容进行具体划分，将工作职责落实到个人，这样可以提高员工对设备运行情况的掌握程度，同时还可以对员工的工作起到监督作用，并激发员工的工作热情，端正工作态度。LED发光砖 千易线形灯带 线条灯带 LED地面灯砖厂家批发亦即，步进电机的驱动脉冲波连续自动扫频，每次记录频率分析的结果用三维表示。Y(倾斜)轴表示步进电机脉冲频率，X(横)轴表示振动频率，Z(纵)轴表示振动加速度。由此可以看出，何处的驱动脉冲，频率多少时，会产生的振动大小，一目了然，易于分析振动结果。根上振动分析图，从振动大的地方看到，驱动脉冲的基波频率造成振动成分，且出现的振动点为其偶次谐波，180pps附近的振动为振动加速度与转子及其负载系统的自然频率的共振。