

# LED地埋灯砖 千易防水灯带 不锈钢灯砖 led防水灯带厂家批发

产品名称	LED地埋灯砖 千易防水灯带 不锈钢灯砖 led防水灯带厂家批发
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	88.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

## 产品详情

光源

Lighting Resource

光源类型/规格 LED

Lamp Model 晶元 / CREE / 欧司朗

光源功率 15-20W

Watts

色温 RGB全彩 4000K 3000K 6000K

Color Tempreture

显色指数 80

Chromogenic index

灯具及电器

Fixture and Electrical Equipment

灯具尺寸 L500\*W500\*H50MM

Lamp size

光束角 /透镜 120度/ 有透镜 无透镜

Beam angle

灯体材质/颜色 不锈钢

Body Material / Color

灯罩材质/颜色 12MM钢化磨砂玻璃面（丝印64圆孔）

Lamp-Chimney Material /Color

防护等级 IP67

Degree of Protection

工作环境温度 -30 ~ +60

Working environment temperature

输入电压 DC15V

Input Voltage

灯具寿命

5万小时

System Life time

控制方式

DMX512外控+感应

control mode

可调照射角度

可调 不可调

Adjusted

出线方式

侧部/底部

LED地埋灯砖 千易防水灯带 不锈钢灯砖 led防水灯带厂家批发从安全及降低噪声的需要出发，为防止漏电和干扰侵入或辐射出去，必须接地。根据电气设备技术标准规定，接地电阻应小于或等于国家标准规定值，且用较粗的短线接到变频器的专用接地端子PE上。当变频器和其他设备，或有多台变频器一起接地时，每台设备应分别和地相接，而不允许将一台设备的接地端和另一台的接地端相接后再接地。控制电路端子1)用接点输入时，使用接触可靠性高的接点。出厂时，FWD-CM用短路片连接。通电后，只要按动触摸面板上的RUN键，即正转运行，按STOP键即停止运行(在触摸面板操作方式下)。LED地埋灯砖 千易防水灯带 不锈钢灯砖 led防水灯带厂家批发也可以要一些程序。比较全的项目资料。图纸，工艺，程序。书的话，一二百块钱。如果网上的pdf文档了。版权所有。如果自己不是很喜欢，PLC也没有买的必要了。3，如果自己确实比较喜好。有很多仿三菱，仿西门子200的PLC，指令一样的，要便宜一半的钱。当然有钱也可以买原装的。三菱，西门子仿的数据线，淘宝上也有卖的。一套下来。花个2000来块钱也可以。培训机构不推荐。如果想从事这一行，先从维护做起。