

PSD-P285无油隔膜真空泵

产品名称	PSD-P285无油隔膜真空泵
公司名称	上海至工通用设备发展中心
价格	2850.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PSD-P285 产地:西安
公司地址	上海市崇明区新海镇跃进南路495号
联系电话	17002903211

产品详情

PSD-P285隔膜真空泵产品创新：

真空度大，流速稳定，压力可调。

体积小，结构紧凑，重量轻，移动方便。

操作建议，无油运行，干净无污染。

持久稳定工作，可连续24小时运作。

过热保护单元，保证您的安心使用。

正负压两用型满足您的多用途条件，降低实验成本。

PSD-P285隔膜真空泵产品简介：

无介质/无污染/低能耗/易操作

续航长/噪音小/效率高/免维护--普勒新世纪实验室创新产品！！

产品介绍：

实验型隔膜真空泵是普勒新世纪实验室自主研发的全新新型隔膜真空泵。可以在无油状态下连续运转，噪音小，工作效率高，使用寿命长。我公司产品型号丰富，有不同的应用范围，有用作溶剂过滤装置的抽滤用泵，旋转蒸发器配套的高真空度用泵，还有正负压两用型的泵，兼具真空泵和压缩机两种功能，大大降低您的实验室采购成本。

产品用途：

真空过滤，真空抽滤，真空浓缩，真空反应，溶剂过滤，真空蒸馏，真空干燥，固相萃取，也可与旋转蒸发仪配套使用，用于压缩和转换气体。

产品应用：

科研院所、质检机构、医疗医药产品分析、精细化工、生化制药、食品检验、石油检验、医药研发、刑侦分析等领域。

技术参数：

型 号：PSD-P285；

品 牌：PULL/普勒 请认准普勒/PULL商标！

介质要求：空气、氩气、氮气、氧气等其他气体（普通型）；腐蚀性气体（极型和订制型）；

抽气速度：30L/min普通型；60L/min大流量型；

（负压）极限压力：>0.085Mpa（150mbar）普通型；>0.095Mpa（50mbar）极限型；

正压力：40（bar）（两用型）；

电机功率：180W；

尺寸mm：L*W*H=250*135*210普通型；315*135*210普通型和极限型；

级 数：1；

重 量：7.5~10kg；

膜片材质：进口耐腐橡胶；

噪 音：约50dB；

功 能：正负压双用型/负压型/正压型；

维 护：普研检测；

环境温度：10 ~ 40

环境湿度： 80%

随即配置：主机一台，压力表一套（根据选型）、电源线一根、胶管一根（12m）、说明书一份、产品合格证/维修卡一份。

售后服务：

本产品自购买之日起，非人为责任事故我厂免费保修一年（中国大陆），长年维修（不提供中国大陆以外的任何免费维修）。

具体详情请电询普洛帝中国服务中心！

普洛帝、Puluody、普勒、Pull为PLDMC公司注册的商标！

有关技术阐述、参数、服务为普洛帝拥有，普洛帝保留对经销商、用户的知情权！