

心理行为训练器,高空组合器材,部队训练器材

产品名称	心理行为训练器,高空组合器材,部队训练器材
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

心理行为训练器,高空组合器材,训练器材400米障碍场按器械固定方式可分为两大类：一为固定式，一为可移动式，以下介绍均以移动类为建设标准。根据实际需要分为单道和多道场地两类，各建设单位可根据实际情况选用，一般单道和双道较多，单道不小于长100米，宽3.5米，包括宽2.25米障碍道、宽1.25米跑道，总宽不应低于3.5米，多道场地长应不低于100米，宽度不应低于3.5xN米(N为障碍道数)。特殊情况下，场地长度不到100米，亦可采用回折方式，但场地长度不宜小于50米，回折道设置多用于单道，场地不小于尺寸为长50米，宽6米。400米障碍设八组障碍，由跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台、水平梯、独木桥、高墙、低桩网八组障碍物组成，场地两端各设转折旗一面。标准400米障碍场具体障碍位置设定为：转折旗—5米—五步桩(4.6米)—5.4米—壕沟(2米)—13米—矮墙—15米—高板—1米—高台—1米—低台—0.3米—水平梯(4.81米)—10.39米——独木桥(6.57米)—3.43米—高墙—10米—低桩网(5米)—2米—转折旗。

6练习是夹臂上杠，倒立，前下杠 宽度调节：两根杠子之间的距离必须能自由的在42厘米至52厘米之间调节。矮墙-军人四百米障碍场材质说明：钢木结构，地基基础为直埋或者地脚螺栓固定。本项目为军人四百米障碍...加强型双杠参数1硬度聚氨酯能够制造成很宽范围硬度的产品，包括从非常坚硬的产品到非常柔软的、非塑料手感的产品。通过具有不同的成分组合、分子的结合顺序以及分子成分的混合比率(，对多化合物、二异氰酸酯和化学键延长结构等基本构成结构的比例以及结合顺序进行调整)可以生产出不同的聚合体材料，这些不同的聚合体材料在物理特性上可以表现出不同的硬度指标。通过特殊的成分配方所生产出来的产品所具有的硬相嵌段 / 软相嵌段的形态，是决定聚氨酯材料硬度的关键所在。