

铜镀镍电缆防爆密封格兰头npt1

产品名称	铜镀镍电缆防爆密封格兰头npt1
公司名称	北京搏恩科技有限公司
价格	6.00/个
规格参数	金属:不锈钢 型号:npt1 产地:北京
公司地址	北京市昌平区东小口镇天通西苑三区2号楼2层
联系电话	15810861895

产品详情

螺牙规范：公制牙M、德制牙PG、美制牙NPT、英制牙G 产品原料：A、C、F部分

均选用304不锈钢、316不锈钢以及H62铜等材料制成。产品认证：防爆合格证CJEX06.111

防护等级：防爆标识（EX dII CT6），阻燃等级:V0(UL94)并运用密封圈旋急切紧头，达到IP66-10

Bar。工作温度：静态：-40 到100 ，短时间达120 。产品功用：选用优质的304不锈钢、316不锈钢以及H62铜等材料制成的阻隔型防爆产品，其特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之规划，合作迫紧头安装省时便当，夹紧电缆规划大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。

运用方法: BON-KZEX型卡套铠装EX防爆电缆固定接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。更多选择：BON-KZEX型卡套铠装EX防爆电缆固定接头可根据客户实际需求，特别定制。需求订购时来电咨询。2.1结构螺牙规范

：公制螺牙规范：公制MG螺牙，德制PG牙，英制牙，英制G(PF) G(PF)操控螺牙，美操控

螺牙，美操控螺牙，美操控螺牙，美NPT锥形螺牙。锥形螺牙。2.2功用简介防爆电缆接头

防爆电缆接头 防爆电缆接头 是在有高要求 是在有高要求 是在有高要求 是在有高要求 电缆上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与

上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与

上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与

上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与

上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与

上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与 防爆电

防电器设备的联接处，起到引进电缆、广泛用于石油化工各种需求电气安

装简略便当、防护等级高长处。特别适用海上平台、船舶的需求电气。防护等级二区阻隔型防爆（EX

dII EX dIIEX dIIEX dII），在规矩的卡口规划内，运用扁平密封圈旋急切头达

），在规矩的卡口规划内，运用扁平密封圈旋急切头达 IP68 -10Bar10Bar。2.3.22.3.2 工作温度-40 ~ + 80

短时可达+ 短时可达+ 短时可达+ 120 2.3.32.3.3 产品材质主体为主体为304不锈钢调配

不锈钢调配 不锈钢调配 密封件 密封件 丁腈胶制成。胶制成。胶制成。适用场所为适用场所为

适用场所为1区.2区危险场所及 区危险场所及 区危险场所及 区危险场所及 IIA.IIB.IIC IIA.IIB.IIC

IIA.IIB.IIC 类爆炸性气体环境。类爆炸性气体环境。类爆炸性气体环境。类爆炸性气体环境。3
操作阐明 防爆电缆接头是 防爆电缆接头是 防爆电缆接头是 在有高要求 在有高要求 在有高要求 电缆
上运用的一种防爆附件，可以安装在电缆端口与 上运用的一种防爆附件装在电缆端口与
上运用的一种防爆附件，然后达密封隔爆作用
设备的联接处，起到引进电缆、固定方位然后达密封隔爆作用。