

四网合一ODF光纤配线架免费印字

产品名称	四网合一ODF光纤配线架免费印字
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

四网合一ODF光纤配线架免费印字四网合一ODF光纤配线架免费印字四网合一ODF光纤配线架免费印字

ODF中表面电镀处理的金属结构件，在通过盐雾试验方法进行48h盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑。

涂覆处理要求

采用涂覆处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB/T9286标准表I中2级要求：在切口交叉处和/或沿切口边缘有涂层脱落，受影响的交叉切割面积明显大于5%，但不能明显大于15%。

燃烧性能要求

设备中非金属材料的结构件及光纤连接器的燃烧性能应符合以下条件之一：

1) 试验样品没有起燃；

2) 试验样品离火后持续有焰燃烧的时间不超过10s，并且火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧蔓延到放在试验样品下面的底层。

三、产品详述宁波宏脉通信科技有限公司

光缆的开剥保护光缆的引入

3、跳纤的管理

六 标志、包装、运输、储存

6.1 标志：产品应有标识，标明机柜型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号、产品标准。

6.2 机柜包装出厂，包装要求及包装箱标志符合GB/T3837-1983中德规定。

6.3 包装箱除产品外，还装入以下物品有关文件，文件用塑料袋封装：

a) 备附件、安装材料及专用工具

b) 产品使用说明书

c) 装箱单宁波弘福通信科技有限公司

6.4 运输机箱运输过程中应避免碰撞、跌落、雨雪不直接淋袭和日光暴晒。

贮存机箱应储存在通风良好、干燥的库房中，其周围不应有腐蚀性气体存在，

贮存温度为-25 ~ +55