

# 三元乙丙sr防渗盖片标准

产品名称	三元乙丙sr防渗盖片标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	类型:复合盖片 用途:面板坝专用 规格:300X6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

三元乙丙SR防渗盖片生产厂家：

我们公司有的生产三元乙丙SR防渗盖片厂家，公司会全身心的为客户解决后顾之忧，达到客户的满意程度，是三元乙丙SR防渗盖片生产厂家，厂里的产品的型号常的齐全的；我们的生产场地有8条大型的生产线，常规的型号都是有现货供应的，发货速度非常的快，，不会拖延工程的工期，欢迎咨询。

三元乙丙SR防渗盖片的特点：

三元乙丙SR防渗盖片具有强度高、耐老化、变形大等特点。三元乙丙胶板厚度为5 mm；复合的GB止水胶条具有与混凝土及橡胶材料粘接好、耐老化、变形大等特点，厚度为3 mm。用于固定GB防渗保护盖板的防渗漏压条使用不锈钢压条。三元乙丙SR防渗盖片是我公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙橡胶防渗盖片有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120 下可长期使用，在150-200 下可短暂或间歇使用。

三元乙丙SR防渗盖片的优点及施工：

11、三元乙丙SR防渗盖片板是由GB柔性填料和三元乙丙橡胶板复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB柔性填料，当混凝土基面变形时，GB柔性填料发生塑性变形，从而避免三元乙丙SR防渗盖片受到应力破坏；

2、三元乙丙SR防渗盖片具有粘贴的自愈性：由于GB柔性止水材料具有粘结自愈性，因此三元乙丙防渗保护盖板与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙防渗保护盖板的防渗作用；抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，三元乙丙SR防渗盖片具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；

3、三元乙丙SR防渗盖片柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷

粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；三元乙丙防渗保护盖板在混凝土表面施工后，施工质量易于检查；一旦发生破损，包括在水下部位，也易于修复。

公司会为客户提供一站式的服务，从开始的电话咨询三元乙丙SR防渗盖片，到后来的产品成交以及三元乙丙SR防渗盖片在使用所遇到的问题，的人员都是会为客户进行全方位的解决，有24小时的在线咨询，可以让客户解除对三元乙丙SR防渗盖片的后顾之忧。

三元乙丙SR防渗盖片的产品性能：

- 1、三元乙丙SR防渗盖片耐老化性好，三元乙丙橡胶是耐候性好的橡胶之一，其1.2mm厚防水卷材产品在建筑防水工程上已广泛应用和检验，三元乙丙SR防渗盖片使用寿命可达50年以上，3~4mm厚三元乙丙橡胶的耐老化性能更为优异，防渗保护作用也将会更好；
- 2、三元乙丙SR防渗盖片抗拉强度高，利用三元乙丙防渗保护盖板内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以；
- 3、三元乙丙SR防渗盖片与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好：三元乙丙防渗保护盖板上复合有GB柔性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；