

众强五莲花路边石 五莲花路边石厂家 五莲花路边石

产品名称	众强五莲花路边石 五莲花路边石厂家 五莲花路边石
公司名称	山东众强石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	五莲县石材工业园
联系电话	13906331954

产品详情

如何处理五莲花路边石的黄斑和锈斑

对于五莲花路边石的锈斑和黄斑要不同对待，对于白锈石的锈斑和黄斑都是一种病变，很多时候人们会把石材出现的黄斑误认为是锈斑。但是这两种石材病变的处理方式是不同的。锈斑含铁，用除锈剂一般都可以除掉。而黄斑成因一般有两种，容易和锈斑混淆。

一种是湿贴和灌装白锈石时，水泥中的有机添加剂通过底面毛细孔渗透到表面，在水氧条件下有机成份双键断裂，颜色变黄。这种情况在湿贴和灌装白锈石中比较常见。

怎么避免五莲花路牙石发生风化现象

- 1、由于植物的：五莲花路边石会遇到植物，菌类，五莲花路边石厂家，苔藓类植物，会因为植物的寄生，损坏五莲花路边石。
- 2、由于温度：五莲花路边石在冬季或是夏季，受昼夜温差的影响，产生热胀冷缩现象，时间长了之后，难免会出现裂纹，五莲花路边石批发，从而导致整个版面的损坏。
- 3、由于水：其实这个原因和温度影响差不多，只不过是是收到的张力，尤其在冬季，当雨水或是雪进入到五莲花路边石的细纹中，遇冷水会结冰，五莲花路边石，结冰时，体积会膨胀，石材收到张力，导致顺坏。

- 1、表面处理:五莲花路牙石粘接面应平整、清洁、干燥，并清除灰尘、油污等杂质
- 2、调胶过程:按2:1 (a:b) 重量比例均匀混合，用调胶刀均匀涂于五莲花路边石粘接面
- 3、固化时间:常温固化24小时后可进行下道工序，冬天低温时，可将涂胶后的板材放置于50—60度环境中，1.5—2小时固化后进入下道工序，提高胶的抗老化性能及粘接强度，五莲花路边石多少钱，并能增加板材亮度
- 4、调色比例:根据五莲花路牙石色彩进行调色，在a胶中加入色浆或颜料使其与五莲花路牙石的颜色相同，提高美观度，色浆加量约为胶量的1.2-1.8%。

众强五莲花路边石(图)-五莲花路边石厂家-五莲花路边石由山东众强石材有限公司提供。众强五莲花路边石(图)-五莲花路边石厂家-五莲花路边石是山东众强石材有限公司 (rzzhongqiang.tz1288.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：仲为强

。