

液压蓄能器SB330-20A1/112A9-330A库存68台现货供应

产品名称	液压蓄能器SB330-20A1/112A9-330A库存68台现货供应
公司名称	成都牧赫液压技术有限公司
价格	800.00/台
规格参数	贺德克SB3:SB330-20A1/1
公司地址	四川省成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武科东三路3号2层A2009号（注册地址）
联系电话	15828309138

产品详情

SB330-20A1/112A9-330A蓄能器在各行各业液压系统都有用到主要起吸收脉冲，减少震动，减少噪音，原厂设备使用时间，节约成本等作用在液压系统中不可缺的一部分，我公司长期供应蓄能器系列产品及配套设备，电磁阀，传感器，压力表，齿轮泵柱塞泵，等等，围绕蓄能器各种配件，整套设备都可以咨询我公司工作人员，下面给大家看看现货实拍图片

蓄能器现货实拍图片就上传几张，需要采购的朋友可以视频看货大量现货库存

成都牧赫液压技术有限公司主要充实德国贺德克HYDAC蓄能器系列产品销售与维修，围绕蓄能器液压配件都有销售，HYDAC全系列产品都可以快速报价，更多产品都可以咨询我们为大家讲解液压知识蓄能器配套产品油泵的保养与维护检查多级泵管路及结合处有无松动现象。用手转动多级泵，试看多级泵是否灵活向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充拧下多级泵泵体的引水螺塞，灌注引水或引浆关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表点动电机，试看电机转向是否正确开动电机，当多级泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。尽量控制多级泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证多级泵在高效率点运转，才能获得大的节能效果。多级泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35c，高温不得超过80c如发现多级泵有异常声音应立即停车检查原因。多级泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。多级泵在工作一个月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。多级泵经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常以成滴漏出为宜。定期检查多级泵轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。多级泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。多级泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好。

成都牧赫液压技术有限公司现货贺德克

蓄能器型号及配件氮气囊，蓄能器密封油阀等等；

1升蓄能器SB330-1A1/112A9-330A;

2.5升蓄能器SB330-1A1/112A9-330A；

4升蓄能器SB330-4A1/112A9-330A；；

6升蓄能器SB330-6A1/112A9-330A；

10升蓄能器SB330-10A1/112A9-330A；

13升蓄能器SB330-13A1/112A9-330A；

20升蓄能器SB330-20A1/112A9-330A；

32升蓄能器SB330-32A1/112A9-330A；

50升蓄能器SB330-50A1/112A9-330A；

24升蓄能器SB330-24A1/112A9-330A；

下面的型号为隔膜式蓄能器，

SBO210-2,8E1/112U-210EH；SBO210-1,4E1/663U-210AB；

SBO210-0,75E1/663U-210AK；SBO250-0.075E1/663U-250AK；

SB0250-3.5E1/112A9-210AB；SBO200-1E1/112U-200AB；

SB0250-3.5E1/112A9-210AK；SB0210-0.75E1/112A9-210AK；

充氮工具有；

FPU-1-250F4G11A3K；FPU-1-250F4G11A2K；

蓄能器密封件有；

NBR*SB330/400 10-50L；IIR*SB330/400 10-50L；

NBR*SB330/400 2.5-6L；IIR*SB330/400 2.5-6L；

SBO210-0.75E1/663U-210AK；SBO350-0.6E1/112U-350AB；

专业贺德克HYDAC全系列产品请认准成都牧赫液压技术有限公司