

# 碳纤维加固公司 碳纤维加固 就选择杭固建筑

产品名称	碳纤维加固公司 碳纤维加固 就选择杭固建筑
公司名称	杭州杭固建筑特种工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州汇禾领府2幢8楼
联系电话	18657175669 18657175669

## 产品详情

碳纤维布加固碳纤维加固这几年在工程建筑加固业界走红，更是因为它有下列优势。1、产品成本便宜，也可以从源头上减少工程预算；2、由于产品品质轻，相对密度较为低，在净重上所占并不大比例，碳纤维布便捷简约，能够像布一样被剪裁，进而提升工程施工效率；3、碳纤维布能够依据要求开展双层黏贴，但不能超出4层；保养十分简易，一般状况下只必须加固一次，中后期工程建筑不容易造成一切难题。4、在应用的全过程之中大部分不容易让原先的固定件规格产生显著的更改，另外又不容易危害到原先商品规格尺寸的原材料。5、碳纤维布加固时不用使用大中型设备。6、碳纤维布是翠绿色、节能型的原材料，具备抗腐蚀、耐久度、耐寒湿老化、耐存储等性能。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：杭州杭固建筑特种工程有限公司

杭州杭固建筑特种工程有限公司是一家融工程加固技术研究、设计、咨询、优化与施工于一体的高新技术企业。

### 钢筋种植

1 工艺流程：准备 钻孔 清孔 孔除尘 孔干燥 筋处理 配胶 注胶 插筋 养生

### 2 关键工序

#### 1 钢筋处理

检查钢筋是否顺直，若是无锈蚀钢筋无需进行除锈，若是普通钢筋必须采取有效措施进行除锈工序，且要求钢筋清洗干净后才能投入使用。

## 2 配胶和注胶

根据植筋胶生产厂家的使用说明、种类要求配置，注胶要一次完成。首先在胶枪中放入植筋胶，将搅拌头旋到胶的头部，扣动胶枪直到胶流出为止，第1次打出的胶不用，待胶流出成均匀灰色方可使用。注胶时，将搅拌头插入孔的底部开始注胶，注入孔内约2/3即可。每次扣动胶枪后，停顿5-6秒钟，再扣动下一次胶枪。注射下一个孔时，按下胶枪后面的舌头，因为胶枪为自动加压，避免胶继续流出，碳纤维加固，造成浪费。更换新的胶时，按下胶枪后面的舌头，拉出拉杆，将胶枪取出。

## 3 插筋

插入处理好的钢筋，此时需用手将其旋转着缓缓插入孔底，使胶与钢筋全面粘结，碳纤维加固公司，并防止孔内胶外溢。按照植筋固化时间表的规定时间进行操作，使得植筋胶均匀附着在钢筋的表面及缝隙中，插好固定后的钢筋不可再扰动，待植筋胶养生期结束后再进行钢筋焊接、绑扎及其它各项工作。插筋、养护期间，桥上应避免震动的影晌。

## 4 养生

养生时间通常需要超过二十四小时，一般在室外温度下自然养护即可，碳纤维加固施工，若温度低于5℃，应改用耐低温改性结构胶

碳纤维加固是房子加固改建工程广泛运用的加固方式之一，其加固技术性是利用碳素纤维和专用型耐候胶对原构造开展加固解决以做到加固加固的目地。优势：（1）化学纤维复合材的抗压强度高，碳纤维加固多少钱，是同样横截面钢材的7-10倍；（2）重量较轻，相对密度只能一般钢材的1/4；（3）复合材料复合材加固的使用性能好，可特性阻抗有机化学浸蚀和极端自然环境、气候问题的毁坏；（4）碳纤维加固的施工省时省力、省劲节时、施工品质便于确保。（5）加固后对原构造外型和原来静空无明显危害，维护费低。

碳纤维加固公司-碳纤维加固-就选择杭固建筑由杭州杭固建筑特种工程有限公司提供。杭州杭固建筑特种工程有限公司（[www.hzhgjz.cn](http://www.hzhgjz.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杭固建筑——您可信赖的朋友，公司地址：杭州华彩国际6-1901室，联系人：张经理。